

**FEIN**

MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic

Oscilační nástroj – MM 700

Náš nejlepší oscilační MultiMaster pro automobilové odvětví s extra plochou převodovou hlavou pro práce ve stísněných meziprostorech.

12.768,00 CZK bez DPH
(15.449,28 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 229 69 62 00 0

Podrobnosti

- + Určený k řezání výplní a ke karosářským pracím.
- + Antivibrační systém: trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.
- + Šestihranné upnutí nástroje pro optimální přenos točivého momentu.
- + 450 W vysoce výkonný motor FEIN: vysoce výkonný motor s ochranou proti přetížení a trvalému namáhání s vysokým podílem mědi pro maximální rychlost řezu a nejrychlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.
- + Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- + Průmyslový kabel: velký akční rádius díky 5 metrovému gumovému kabelu s jemným vodičovým jádrem průmyslové kvality.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 klíč
- + 1 upínací šroub (3 30 01 039 01 7)
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-BOXX 136)
- + 1 brousek (63719010014)
- + 1 ochranný kryt pro výměnu nástroje

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon

450 W

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku

82 dB

LpA
Nejistota měření měřené

3 dB



FEIN

Využitelný výkon	250 W	hodnoty KpA	
Kmitání	10 000 - 19 500 1/min	Hladina akustického výkonu LWA	93 dB
Upnutí nástroje	12hran	Nejistota měření měřené hodnoty KWA	3 dB
Výměna nástroje	Ručně se šroubem, vnitřní šestihran	Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak	96 dB
Amplituda	2 x 1,7°	Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	3 dB
Kabel se zástrčkou	5 m		
Hmotnost dle EPTA	1,45 kg		
Hmotnost dle EPTA	1,45 kg		

Obrázky aplikací





FEIN

