



FEIN



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic

Oscilační nástroj – MM 700

Náš nejlepší oscilační MultiMaster pro automobilové odvětví.

12.768,00 CZK bez DPH

(15.449,28 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 229 69 63 00 0

Podrobnosti

- + Určený k řezání výplní a ke karosářským pracím.
- + Antivibrační systém: trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.
- + QuickIN: výměna nástroje bez použití nářadí, díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN.
- + Šestihranné upnutí nástroje pro optimální přenos točivého momentu.
- + 450 W vysoce výkonný motor FEIN: vysoce výkonný motor s ochranou proti přetížení a trvalému namáhání s vysokým podílem mědi pro maximální rychlost řezu a nejrychlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.
- + Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- + Průmyslový kabel: velký akční rádius díky 5 metrovému gumovému kabelu s jemným vodičovým jádrem průmyslové kvality.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 ochranný kryt pro výměnu nástroje
- + 1 brousek (63719010014)
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)

Specifikace

OBECNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon

450 W

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku
LpA
Nejistota měření měřené

82 dB

3 dB



FEIN

Využitelný výkon	250 W	hodnoty KpA	
Kmitání	10 000 - 19 500 1/min	Hladina akustického výkonu LWA	93 dB
Upnutí nástroje	12hran	Nejistota měření měřené hodnoty KWA	3 dB
Výměna nástroje	QuickIN	Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak	96 dB
Amplituda	2 x 1,7°	Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	3 dB
Kabel se zástrčkou	5 m		
Hmotnost dle EPTA	1,45 kg		

Obrázky aplikací

