



FEIN



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck

Oscilační nástroj – MM 700

Náš nejlepší oscilační MultiMaster vč. rozsáhlého příslušenství pro automobilové odvětví a oblast užitkových vozidel.

15.887,00 CZK bez DPH

(19.223,27 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 229 70 64 00 0



Podrobnosti

- + Antivibrační systém: trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.
- + QuickIN: výměna nástroje bez použití nářadí, díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN.
- + Šestihranné upnutí nástroje pro optimální přenos točivého momentu.
- + 450 W vysoce výkonný motor FEIN: vysoce výkonný motor s ochranou proti přetížení a trvalému namáhání s vysokým podílem mědi pro maximální rychlost řezu a nejrychlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.
- + Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- + Průmyslový kabel: velký akční rádius díky 5 metrovému gumovému kabelu s jemným vodičovým jádrem průmyslové kvality.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 nůž tvaru háčku, ozubený (tvar 217)
- + 2 nože ve tvaru L, ozubené (tvar 207)
- + 1 nůž obloukovitého tvaru, Z-ohyb (tvar 072)
- + 2 rovné nože, Z-ohyb, ozubený (tvar 081)
- + 1 ochranný kryt pro výměnu nástroje
- + 1 brousek (63719010014)
- + 1 mízdřící nůž tvaru lopatky, s ochranou proti poškození náteru (tvar 105)
- + 2 rovné nože, ozubené (tvar 073)
- + 1 nůž ve tvaru U, ozubený (tvar 212)
- + 1 nůž ve tvaru L, ozubený (tvar 209)
- + 1 bovdenové lanko s upevněním
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-BOXX 136)

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon	450 W
Využitelný výkon	250 W
Kmitání	10 000 - 19 500 1/min

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	85,0 dB 3 dB
Hladina akustického výkonu LWA Nejistota měření měřené	96,0 dB



FEIN

Upnutí nástroje	12hran	hodnoty KWA	3 dB
Výměna nástroje	QuickIN	Hladina špičkového akustického tlaku	97,0 dB
Amplituda	2 x 1,7°	LpCpeak	3 dB
Kabel se zástrčkou	5 m	Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	
Hmotnost dle EPTA	1,65 kg		

Obrázky aplikací

