



FEIN



MultiMaster AMM 700 1.7 Q - opravy spár

Oscilační akumulátorové nářadí

Náš nejlepší MultiTool speciálně na opravy spár s nezničitelným 12 hranným upnutím a 7 noži pro oddělování elastických spár.

11.899,00 CZK bez DPH

(14.397,79 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 129 37 64 00 0

Podrobnosti

- + Přesnost – nářadí MultiTool se dostane do špatně přístupných míst. Díky tlumení vibrací pracuje klidně a přesně.
- + Mnohostrannost – nože s délkou až 98 mm umožňují řezání i velmi hlubokých spár. Diamantový čistící nůž čistí boky spár před novým vyspárováním.
- + Bezpečnost a jednoduchost – nářadí MultiTool pracuje ve spáře přesně a bezpečně. Nože se nelámou a elektrické nářadí je chráněno proti přetížení a přehřátí. Nesprávné použití je téměř vyloučeno.
- + Antivibrační systém: trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.
- + QuickIN: výměna nástroje bez použití nářadí, díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN.
- + 12hranné upnutí pro optimální přenos točivého momentu.
- + 18V motor FEIN PowerDrive: mimořádně výkonný a téměř neopotřebitelný bezkartáčový motor s vysokým stupněm účinnosti a extrémní zatížitelností a dobou životnosti.
- + Tachogenerátor: konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.
- + Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Technologie COOLPACK zajišťuje delší životnost akumulátoru a umožňuje delší dobu provozu.
- + Stav nabití akumulátoru můžete odečítat přímo na akumulátoru.
- + Kompatibilní s 18V akumulátory AMPShare / Bosch Professional.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 5 nožů, přímé (tvar 117) 6 390 31 17 01 5
- + 1 nůž, tvar hříbu 6 390 31 28 01 2
- + 1 ochranný kryt pro výměnu nástroje
- + 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238)
- + 1 nůž, přímý, dlouhý (tvar 116) 6 390 31 16 01 1
- + 1 rukojeť
- + 1 brousek (63719010014)

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru

18 V

Kompatibilita akumulátoru

Lithium-iontový /
ProCORE lithium-iontový

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku

77,0 dB

LpA

Nejistota měření měřené
hodnoty KpA

3,0 dB



FEIN

Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare	Hladina akustického výkonu LWA	85,0 dB
Kmitání	10 000 - 19 500 1/min	Nejistota měření měřené hodnoty KWA	3,0 dB
Upnutí nástroje	12hran	Hladina špičkového akustického tlaku	90,3 dB
Výměna nástroje	QuickIN	LpCpeak	3,0 dB
Amplituda	2 x 1,7°	Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	1,5 m/s ²
Hmotnost bez akumulátoru	1,10 kg	Nejistota měření měřené hodnoty Kα	

Obrázky aplikací

