

**FEIN**

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q na opravy spár

Oscilační nástroj – MM 700

Náš nejlepší MultiTool speciálně na opravy spár s nezničitelným 12 hranným upnutím a 7 noži pro oddělování elastických spár.

15.887,00 CZK bez DPH

(19.223,27 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 229 70 66 00 0

Podrobnosti

- + Přesnost – nářadí MultiTool se dostane do špatně přístupných míst. Díky tlumení vibrací pracuje klidně a přesně.
- + Mnohostrannost – nože s délkou až 98 mm umožňují řezání i velmi hlubokých spár. Diamantový čistící nůž čistí boky spár před novým vyspárováním.
- + Bezpečnost a jednoduchost – nářadí MultiTool pracuje ve spáře přesně a bezpečně. Nože se nelámou a elektrické nářadí je chráněno proti přetížení a přehřátí. Nesprávné použití je téměř vyloučeno.
- + QuickIN: výměna nástroje bez použití nářadí, díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN.
- + 12hranné upnutí pro optimální přenos točivého momentu.
- + 450 W vysoce výkonný motor FEIN: vysoce výkonný motor s ochranou proti přetížení a trvalému namáhání s vysokým podílem mědi pro maximální rychlost řezu a nejrychlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.
- + Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- + Průmyslový kabel: velký akční rádius díky 5 metrovému gumovému kabelu s jemným vodičovým jádrem průmyslové kvality.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- | | |
|---|--|
| + 5 nožů, přímé (tvar 117) 6 390 31 17 01 5 | + 1 nůž, přímý, dlouhý (tvar 116) 6 390 31 16 01 1 |
| + 1 nůž, tvar hříbu 6 390 31 28 01 2 | + 1 rukojeť |
| + 1 ochranný kryt pro výměnu nástroje | + 1 brousek (63719010014) |
| + 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238) | |



Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon	450 W
Využitelný výkon	250 W
Kmitání	10 000 - 19 500 1/min
Upnutí nástroje	12hran
Výměna nástroje	QuickIN
Amplituda	2 x 1,7°
Kabel se zástrčkou	5 m
Hmotnost dle EPTA	1,65 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku
LpA

82 dB

Nejistota měření měřené
hodnoty KpA

3 dB

Hladina akustického
výkonu LWA

93 dB

Nejistota měření měřené
hodnoty KWA

3 dB

Hladina špičkového
akustického tlaku

96 dB

LpCpeak

Nejistota měření měřené
hodnoty KpCpeak

3 dB

Nejistota měření měřené
hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikací

