



FEIN



MULTIMASTER MM 500 Plus

Oscilační nástroj – MM 500

Výkonný MultiTool pro rychlý postup práce (při stavbě a renovaci) s bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty.

7.462,00 CZK bez DPH

(9.029,02 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 229 67 69 00 0

Podrobnosti

- + Antivibrační systém: trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.
- + Upnutí nástroje StarlockPlus: rychlejší postup práce a vyšší přesnost díky 100 % přenosu síly beze ztrát.
- + QuickIN: výměna nástroje bez použití nářadí, díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN.
- + Díky upnutí nástroje StarlockPlus máte přístup k cca 100 dílům příslušenství FEIN výkonnostních tříd Starlock a StarlockPlus.
- + 350W motor FEIN: výkonný motor s ochranou proti přetížení s vysokým podílem mědi pro maximální rychlost řezu a rychlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.
- + Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- + Mechanické rozhraní: pro stacionární provoz v držáku stolního a vrtacího stojanu nebo k připevnění hloubkového dorazu.
- + Průmyslový kabel: velký akční radius díky 5 metrovému gumovému kabelu s jemným vodičovým jádrem průmyslové kvality.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 pilový list E-Cut Universal (44 mm)
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-BOXX 136)

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon

350 W

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

72 dB



FEIN

Kmitání	10 000 - 19 500 1/min	Hladina akustického tlaku LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	3 dB
Upnutí nástroje	StarlockPlus		
Výměna nástroje	QuickIN	Hladina akustického výkonu LWA	83 dB
Amplituda	2 x 1,7°	Nejistota měření měřené hodnoty KWA	3 dB
Kabel se zástrčkou	5 m	Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak	84 dB
Hmotnost dle EPTA	1,40 kg	Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	3 dB
Hmotnost dle EPTA	1,40 kg		

Obrázky aplikací

