



MULTIMASTER MM 700 Max

Oscilační nástroj – MM 700

Náš nejlepší MultiTool pro nejrychlejší postup práce při stavbě a renovaci s bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty.

9.037,00 CZK bez DPH
(**10.934,77 CZK** s DPH)

Objednací číslo: 7 229 68 63 00 0

Podrobnosti

- + Antivibrační systém: trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.
- + Upnutí nástroje StarlockMax: rychlejší postup práce a vyšší přesnost díky 100 % přenosu síly beze ztrát.
- + QuickIN: výměna nástroje bez použití nářadí, díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN.
- + Díky upnutí nástroje StarlockMax máte přístup k cca 180 dílům příslušenství FEIN výkonnostních tříd Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.
- + 450 W vysoce výkonný motor FEIN: vysoce výkonný motor s ochranou proti přetížení a trvalému namáhání s vysokým podílem mědi pro maximální rychlost řezu a nejrychlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.
- + Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- + Mechanické rozhraní: pro stacionární provoz v držáku stolního a vrtacího stojanu nebo k připevnění hloubkového dorazu.
- + Průmyslový kabel: velký akční radius díky 5 metrovému gumovému kabelu s jemným vodičovým jádrem průmyslové kvality.
- + Elektronické bezpečnostní vypínání – ochrana uživatele např. při zablokování pilového kotouče.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 pilový list E-Cut Universal (44 mm)
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-BOXX 136)

Funkce produktu

- + Mechanické rozhraní

Specifikace



FEIN

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon	450 W
Využitelný výkon	250 W
Kmitání	10 000 - 19 500 1/min
Upnutí nástroje	StarlockMax
Výměna nástroje	QuickIN
Amplituda	2 x 2,0°
Kabel se zástrčkou	5 m
Hmotnost dle EPTA	1,60 kg
Hmotnost dle EPTA	1,60 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	85 dB 3 dB
Hladina akustického výkonu LWA Nejistota měření měřené hodnoty KWA	96 dB 3 dB
Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	97 dB 3 dB

Obrázky aplikací

