



MULTIMASTER MM 300 Plus Start

Oscilační nástroj – MM 300

Efektivní MultiTool pro stavbu a renovaci se základní výbavou k řezání do dřeva, kovů, sádkkartonu a plastů.

6.209,00 CZK bez DPH
(7.512,89 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 229 72 64 00 0

Podrobnosti

- + Upnutí nástroje StarlockPlus: rychlejší postup práce a vyšší přesnost díky 100 % přenosu síly beze ztrát.
- + QuickIN: výměna nástroje bez použití nářadí, díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN.
- + Díky upnutí nástroje StarlockPlus máte přístup k cca 100 dílům příslušenství FEIN výkonnostních tříd Starlock a StarlockPlus.
- + 250 W motor FEIN: motor s ochranou proti přetížení s vysokým podílem mědi pro větší výkon a efektivní práci.
- + Plynulé elektronické nastavení otáček.
- + Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- + Hrnková konstrukce tělesa pro maximální stabilitu.
- + Průmyslový kabel: velký akční rádius díky 5 metrovému gumovému kabelu s jemným vodičovým jádrem průmyslové kvality.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 pilový list E-Cut Long-Life (35 mm)
- + 1 pilový list E-Cut Universal (44 mm)
- + 1 pilový list E-Cut Long-Life (65 mm)
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-BOXX 136)

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon

250 W

Kmitání

11 000 - 20 000 1/min

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku

74 dB

LpA

Nejistota měření měřené hodnoty KpA

3 dB



FEIN

Upnutí nástroje

StarlockPlus

Výměna nástroje

QuickIN

Amplituda

2 x 1,6°

Kabel se zástrčkou

5 m

Hmotnost dle EPTA

1,40 kg

Hmotnost dle EPTA

1,40 kg

Hladina akustického výkonu LWA
Nejistota měření měřené hodnoty KWA

85 dB

3 dB

Hladina špičkového akustického tlaku

96 dB

LpCpeak
Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak

3 dB

Obrázky aplikací

