



FEIN



MULTIMASTER MM 500 Plus Top

Oscilační nástroj – MM 500

Výkonný MultiTool pro rychlý postup práce (při výstavbě a renovaci) s více než 30 díly příslušenství k řezání do dřeva a kovu, broušení, oddělování dlaždic a dalším činnostem.

9.328,00 CZK bez DPH

(11.286,88 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 229 67 70 00 0

**FEIN**

Podrobnosti

- + Antivibrační systém: trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.
- + Upnutí nástroje StarlockPlus: rychlejší postup práce a vyšší přesnost díky 100 % přenosu síly beze ztrát.
- + QuickIN: výměna nástroje bez použití nářadí, díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN.
- + Díky upnutí nástroje StarlockPlus máte přístup k cca 100 dílům příslušenství FEIN výkonnostních tříd Starlock a StarlockPlus.
- + 350W motor FEIN: výkonný motor s ochranou proti přetížení s vysokým podílem mědi pro maximální rychlost řezu a rychlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.
- + Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- + Mechanické rozhraní: pro stacionární provoz v držáku stolního a vrtacího stojanu nebo k připevnění hloubkového dorazu.
- + Průmyslový kabel: velký akční rádius díky 5 metrovému gumovému kabelu s jemným vodičovým jádrem průmyslové kvality.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 pilový list E-Cut Long-Life (10 mm)
- + 2 pilové listy E-Cut Long-Life s dlouhou životností (65 mm)
- + 1 pilový list HM (Ø 75 mm)
- + 1 stěrka
- + po 5 brusných listech, děrovaná (zrno 60, 80, 120, 180)
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-BOXX 136)
- + 2 pilové listy E-Cut Long-Life s dlouhou životností (35 mm)
- + 1 pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm)
- + 1 rašple ze slinutého karbidu (trojúhelníková)
- + 1 brusná deska děrovaná
- + 1 odsávací zařízení

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon	350 W
Kmitání	10 000 - 19 500 1/min
Upnutí nástroje	StarlockPlus

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA	72 dB
Nejistota měření měřené hodnoty KpA	3 dB
	83 dB



FEIN

Výměna nástroje

QuickIN

Amplituda

2 x 1,7°

Kabel se zástrčkou

5 m

Hmotnost dle EPTA

1,40 kg

Hladina akustického výkonu LWA
Nejistota měření měřené hodnoty KWA

3 dB

Hladina špičkového akustického tlaku

84 dB

LpCpeak
Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak

3 dB

Obrázky aplikací

