



FEIN



STS 325 R

Pila pro trubky do Ø 440 mm

Pneumatická přímočará pila pro trubky a profily.

70.421,00 CZK bez DPH

(85.209,41 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 534 08 00 00 0

Podrobnosti

- + Optimální použití: řezání trubek a profilů z oceli, litiny, sklobetonu a umělých hmot.
- + Upínací a posuvné zařízení se dodává pro profily a trubky o průměru 80 až 400 mm.
- + Přestavitelná upínací zařízení umožňují provádět řezy pod uhem do 45°.
- + Upínací a podávací zařízení.
- + Nastavitelná upínací zařízení.
- + * S prodloužením řetězu.

Dodávka

- + 2 pilové listy
- + 1 pomocná rukojeť
- + 1 sada klíčů
- + 1 hadicová spojka

Funkce produktu

- + aus_druckluftantrieb

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Provozní tlak:	6 barů
Spotřeba vzduchu:	1,5 m ³ /min
Využitelný výkon	1 100 W
Počet zdvihů	330 1/min
Délka zdvihu	60 mm

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	81 dB 3 dB
Hladina akustického výkonu LWA Nejistota měření měřené hodnoty KWA	92 dB 3 dB
Hladina špičkového akustického tlaku	102 dB



Trubky Ø

440 * mm

Profily do rozměry (šířka x
výška)

290x500 mm

Hmotnost dle EPTA

7,20 kg

Hmotnost dle EPTA

7,20 kg

LpCpeak

Nejistota měření měřené
hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv}

3cestný systém

Nejistota měření měřené
hodnoty K α

$\alpha_{h,D}$ 7,1 m/s²

1,5 m/s²

Obrázky aplikací

