

**FEIN**

STS 325 R

Pila pro trubky do Ø 440 mm

Pneumatická přímočará pila pro trubky a profily.

70.421,00 CZK bez DPH

(85.209,41 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 534 08 00 00 0

Podrobnosti

- + Optimální použití: řezání trubek a profilů z oceli, litiny, sklobetonu a umělých hmot.
- + Upínací a posuvné zařízení se dodává pro profily a trubky o průměru 80 až 400 mm.
- + Přestavitelná upínací zařízení umožňují provádět řezy pod uhem do 45°.
- + Upínací a podávací zařízení.
- + Nastavitelná upínací zařízení.
- + * S prodloužením řetězu.

Dodávka

- + 2 pilové listy
- + 1 pomocná rukojeť
- + 1 sada klíčů
- + 1 hadicová spojka

Funkce produktu

- + aus_druckluftantrieb

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Provozní tlak:

6 barů

Spotřeba vzduchu:

1,5 m³/min

Využitelný výkon

1 100 W

Počet zdvihů

330 1/min

Délka zdvihu

60 mm

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku

81 dB

LpA

Nejistota měření měřené hodnoty KpA

3 dB

Hladina akustického výkonu LWA

92 dB

Nejistota měření měřené hodnoty KWA

3 dB

Hladina špičkového akustického tlaku

102 dB



FEIN

Trubky Ø	440 * mm	LpCpeak Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	3 dB
Profily do rozměry (šířka x výška)	290x500 mm	Hodnota vibrací 1 α_{hv} 3cestný systém Nejistota měření měřené hodnoty K α	$\alpha_{h,D}$ 7,1 m/s ²
Hmotnost dle EPTA	7,20 kg		1,5 m/s ²

Obrázky aplikací

