

**FEIN**

ABH 18-26 AS

Akumulátorové vrtací kladivo

S upínáním SDS plus a energií úderu 2,6 joulů pro vrtání do betonu s průměrem až 26 mm.

9.434,00 CZK bez DPH

(11.415,14 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 140 03 61 00 0

Podrobnosti

- + Výkonný bezuhlíkový motor dodává úderovou energii 2,6 joulů a zajišťuje rychlý postup vrtání a vysoký úběrový výkon dláta.
- + Kontrola zpětného rázu s inteligentním rychlým vypínáním při náhlých zpětných rázech vrtacího kladiva pro optimální ochranu uživatele.
- + Přesné elektronické řízení (EPC) s pomalým náběhem pracovních otáček pro přesnou manipulaci a kontrolu při práci s choulostivými materiály a náročnými podklady.
- + Jednoduché a přesné řízení otáček akceleračním spínačem.
- + Nenáročná práce díky kompaktní konstrukci a nízkému počtu vibrací.
- + Změny polohy sekáče (Vario-Lock) – aretace sekáče ve 36 polohách, aby bylo vždy možné vytvořit optimální pracovní polohu.
- + Světlý pracovní prostor díky integrovanému LED světlu.
- + Pokud se používaný nástroj vzpříčí nebo zasekne, přeruší se pohon vrtacího vřetene.
- + Kompatibilní s rozhraním 18 V akumulátorů Bosch Professional a AMPShare od roku 2008.
- + Maximální postup práce s 18V akumulátory AMPShare ProCORE: technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů. Elektronická ochrana článků (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Lithium-iontový akumulátor ProCORE s vysoce výkonnými články, ukazatelem stavu nabití a „ECP“ (elektronická ochrana článků). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 rukojeť
- + 1 utěrka na stroj
- + 1 hloubkový doraz
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)

Specifikace



OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru	18 V
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Motor	bez kartáčů
Otáčky při chodu naprázdno	0 - 980 min ⁻¹
Frekvence přiklepu	0 - 4 350 min ⁻¹
Energie úderu	2,6 J
Upnutí nástroje	SDS-plus
Ø vrtáku do betonu	26 mm
Ø vrtáku do zdiva	68 mm
Vrták Ø ocel	13 mm
Vrták na dřevo Ø	30 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,20 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku

88 dB

LpA

Nejistota měření měřené hodnoty KpA

3 dB

Hladina akustického výkonu LWA

99 dB

Nejistota měření měřené hodnoty KWA

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv}

$\alpha_{h,D}$ 15,2 m/s²

3cestný systém

Hodnota vibrací 2 α_{hv} 3cestný systém

$\alpha_{h,D}$ 9,9 m/s²

Nejistota měření měřené hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikací



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

