



ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Akumulátorový rázový utahovák

Do max. 1 050 Nm s bezuhlíkovým motorem a nastavením utahovacího momentu v 6 stupních. Pro metrické šroubové spoje do velikosti M27.

21.439,00 CZK bez DPH
(25.941,19 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 115 12 62 00 0

Podrobnosti

- + Pro vysoce přesnou práci: ASCD 18-1000 W34 AS se 6stupňovým elektronickým nastavením utahovacího momentu zabraňuje utržení hlavy šroubu.
- + Volitelný adaptér VARIO 3/4" vyvinutý společností FEIN. Vhodný pro veškeré příslušenství VARIO pro jednoduché strojní vrtání, zahlubování, řezání vnitřních závitů, prořezávání a čištění průchozích závitů do max. velikosti M30. Přemění rázový utahovák na závitník a rozšíří tím možnosti pracovního použití o celý další stroj.
- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Vnější čtyřhran 3/4" pro upnutí rázových hlavíc.
- + Vysoký utahovací moment až 1 050 Nm pro utahování a povolování šroubů až do M27.
- + Maximální povolovací moment 1 500 Nm v levotočivém chodu.
- + Robustní celokovová převodovka.
- + Až 600 šroubových spojů (M27) na jedno nabití akumulátoru (ProCORE 8,0 Ah).
- + Kompatibilní s rozhraním 18 V akumulátorů Bosch Professional a AMPShare od roku 2008.
- + Maximální postup práce s 18V akumulátory AMPShare ProCORE: technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů. Elektronická ochrana článků (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 příchytka na opasek
- + 2 akumulátor ProCORE 18 V 8,0 Ah
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-BOXX 136)
- + 1 box na bity
- + 1 rychlonabíječka GAL18 V-160 AS



Specifikace

OBECNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	8 Ah
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Motor	bez kartáčů
Otáčky při chodu naprázdno	0 - 1 800 min ⁻¹
Frekvence příklepu	0 - 2 200 min ⁻¹
Max. točivý moment	1 050 Nm
Stupně utahovacího momentu	6
Upnutí nástroje	3/4" Vnější čtyřhran
Max. metrický šroub	M27 (8.8)
Šroub Ø	12 x 600 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,10 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku

96,7 dB

LpA

Nejistota měření měřené hodnoty KpA

3 dB

Hladina akustického výkonu LWA

104,7 dB

Nejistota měření měřené hodnoty KWA

3 dB

Hladina špičkového akustického tlaku

121,3 dB

LpCpeak

Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv}

ah 15,7 m/s²

3cestný systém

Nejistota měření měřené hodnoty Kα

1,5 m/s²

Obrázky aplikací



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

