



## ASCD 18-1000 W34 AS

### Akumulátorový rázový utahovák

Do max. 1 050 Nm s bezuhlíkovým motorem a nastavením utahovacího momentu v 6 stupních. Pro metrické šroubové spoje do velikosti M27.

**11.573,00 CZK** bez DPH

( 14.003,33 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 115 12 61 00 0

### Podrobnosti

- + Pro vysoce přesnou práci: ASCD 18-1000 W34 AS se 6stupňovým elektronickým nastavením utahovacího momentu zabraňuje utržení hlavy šroubu.
- + Volitelný adaptér VARIO 3/4" vyvinutý společností FEIN. Vhodný pro veškeré příslušenství VARIO pro jednoduché strojní vrtání, zahlubování, řezání vnitřních závitů, prořezávání a čištění průchozích závitů do max. velikosti M30. Přemění rázový utahovák na závitník a rozšíří tím možnosti pracovního použití o celý další stroj.
- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Vnější čtyřhran 3/4" pro upnutí rázových hlavíc.
- + Vysoký utahovací moment až 1 050 Nm pro utahování a povolování šroubů až do M27.
- + Maximální povolovací moment 1 500 Nm v levotočivém chodu.
- + Robustní celokovová převodovka.
- + Až 600 šroubových spojů (M27) na jedno nabití akumulátoru (ProCORE 8,0 Ah).
- + Kompatibilní s rozhraním 18 V akumulátorů Bosch Professional a AMPShare od roku 2008.
- + Maximální postup práce s 18V akumulátory AMPShare ProCORE: technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů. Elektronická ochrana článků (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

### Dodávka

- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-BOXX 136)

### Specifikace

#### OBECNÉ SPECIFIKACE

#### HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU



# FEIN

Napětí akumulátoru	18 V	Hladina akustického tlaku LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	96,7 dB 3 dB
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový		
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare	Hladina akustického výkonu LWA Nejistota měření měřené hodnoty KWA	104,7 dB 3 dB
Motor	bez kartáčů		
Otáčky při chodu naprázdno	0 - 1 800 min <sup>-1</sup>	Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	121,3 dB 3 dB
Frekvence přiklepu	0 - 2 200 min <sup>-1</sup>		
Max. točivý moment	1 050 Nm	Hodnota vibrací 1 $\alpha$ hv 3cestný systém Nejistota měření měřené hodnoty K $\alpha$	ah 15,7 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>
Stupně utahovacího momentu	6		
Upnutí nástroje	3/4" Vnější čtyřhran		
Max. metrický šroub	M27 (8.8)		
Šroub $\emptyset$	12 x 600 mm		
Hmotnost bez akumulátoru	3,10 kg		

## Obrázky aplikací



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch**

**Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.**

