



ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah

Akumulátorový rázový utahovák

Do max. 290 Nm s bezuhlíkovým motorem a nastavením utahovacího momentu v 6 stupních. Pro metrické šroubové spoje do velikosti M18.

13.383,00 CZK bez DPH
(**16.193,43 CZK** s DPH)

Objednací číslo: 7 115 10 66 00 0

Podrobnosti

- + Pro vysoce přesnou práci: ASCD 18-300 W2 AS se 6stupňovým elektronickým nastavením utahovacího momentu zabraňuje utržení hlavy šroubu.
- + Volitelný adaptér VARIO 1/2" vyvinutý firmou FEIN je vhodný pro veškeré příslušenství VARIO a slouží pro snadné strojní vrtání, zahlubování, řezání vnitřních závitů, prořezávání a čištění průchozích závitů do velikosti M18. Přemění rázový utahovák na závitník a rozšíří tím možnosti pracovního použití o celý další stroj.
- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Čtyřhran 1/2" pro upnutí přiklepových hlavic.
- + Metrické šrouby do M18 (8.8).
- + O 10 % vyšší točivý moment při levotočivém chodu pro uvolnění extrémně utažených šroubů.
- + Robustní celokovová převodovka.
- + Dotyková ochrana na hlavě převodovky.
- + Až 750 šroubových spojů (M18) na jedno nabití akumulátoru (GBA 18 V 5 Ah).
- + Kompaktní konstrukce.
- + Ergonomická a flexibilní manipulace díky sponě na opasek a držáku na bity umístěným na straně.
- + Kompatibilní s rozhraním 18 V akumulátorů Bosch Professional a AMPShare od roku 2008.
- + Maximální postup práce s 18V akumulátory AMPShare ProCORE: technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů. Elektronická ochrana článků (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 příchytka na opasek
- + 1 umělohmotný kufřík na náradí (L-Boxx 136)
- + 1 rychlonabíjecí přístroj GAL 1880 CV AS
- + 1 box na bity
- + 2 lithium-iontové akumulátory GBA 18 V 5,0 Ah AS

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	99,2 dB 3 dB
Hladina akustického výkonu LWA Nejistota měření měřené	107,2 dB 3 dB



FEIN

Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare	hodnoty KWA	
Motor	bez kartáčů	Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	121,5 dB
Otáčky při chodu naprázdno	0 - 1700 min ⁻¹		3 dB
Ferkvence přiklepu	0 - 3400 min ⁻¹	Hodnota vibrační 1 αhv 3cestný systém Nejistota měření měřené hodnoty Kα	αh 15,0 m/s ²
Max. točivý moment	290 Nm		1,5 m/s ²
Stupně utahovacího momentu	6		
Upnutí nástroje	1/2" Vnější čtyřhran		
Max. metrický šroub	M18 (8.8)		
Šroub Ø	8 x 300 mm		
Hmotnost bez akumulátoru	1,20 kg		

Obrázky aplikací



Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatible con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



