



FEIN



ASCD 18-200 W4 AS

Akumulátorový rázový utahovák

Do max. 210 Nm s bezuhlíkovým motorem a nastavením utahovacího momentu v 6 stupních. Pro univerzální šroubové spoje včetně samořezných vrutů.

7.367,00 CZK bez DPH

(8.914,07 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 115 11 61 00 0

Podrobnosti

- + Pro vysoce přesnou práci: ASCD 18-200 W4 AS se 6stupňovým elektronickým nastavením utahovacího momentu zabraňuje utržení hlavy šroubu.
- + Bezkartáčový motor s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Upnutí nástroje s vnitřním šestihranem 1/4" pro upínání bitů a nástrčných hlavic.
- + O 10 % vyšší točivý moment při levotočivém chodu pro uvolnění extrémně utažených šroubů.
- + Robustní celokovová převodovka.
- + Dotyková ochrana na hlavě převodovky.
- + Kompaktní konstrukce.
- + 700 šroubových spojů (M18) na jedno nabití akumulátoru (ProCORE 4 Ah).
- + Ergonomická a flexibilní manipulace díky sponě na opasek a držáku na bity umístěným na straně.
- + Kompatibilní s rozhraním 18 V akumulátorů Bosch Professional a AMPShare od roku 2008.
- + Maximální postup práce s 18V akumulátory AMPShare ProCORE: technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů. Elektronická ochrana článků (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 příchytka na opasek
- + 1 box na bity
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)

Specifikace

OBECNÉ SPECIFIKACE

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU



FEIN

Napětí akumulátoru	18 V	Hladina akustického tlaku	96,1 dB
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový	LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	3 dB
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare	Hladina akustického výkonu LWA Nejistota měření měřené hodnoty KWA	104,1 dB 3 dB
Motor	bez kartáčů	Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	118,1 dB 3 dB
Otáčky při chodu naprázdno	0 - 1 500 min ⁻¹	Hodnota vibrací 1 α _h 3cestný systém Nejistota měření měřené hodnoty Kα	α _h 13,4 m/s ² 1,5 m/s ²
Frekvence přiklepu	0 - 3 000 min ⁻¹		
Max. točivý moment	210 Nm		
Stupně utahovacího momentu	6		
Upnutí nástroje	1/4" Vnitřní šestihran		
Šroub Ø	8 x 200 mm		
Hmotnost bez akumulátoru	1,20 kg		

Obrázky aplikací



Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



