



FEIN

AMP Share
Powered by BOSCH



ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping-top Set

Akumulátorový rázový utahovák v
uživatelské sadě

Akumulátorový rázový utahovák s upnutím nástroje v provedení vnější čtyřhran 1/2", včetně adaptéru VARIO 1/2", 5dílné sady závitníků FEIN VARIO pro průchozí otvory, zajišťovací pružiny, jednoho akumulátoru (GBA 18 V 5,0 Ah AS) a rychlonabíječky (GAL 1880 CV AS) v uživatelské sadě.

14.019,00 CZK bez DPH

(16.962,99 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 115 10 64 00 0

Podrobnosti

- + Pro vysoce přesnou práci: ASCD 18-300 W2 AS se 6stupňovým elektronickým nastavením utahovacího momentu zabraňuje utržení hlavy šroubu.
- + Adaptér VARIO pro rázový utahovák navíc přemění rázový utahovák na závitník a rozšiřuje tak možnosti použití o celý další stroj.
- + 5dílná sada závitníků FEIN VARIO obsahuje velikosti M8, M10, M12, M14, M16.
- + Závitník VARIO pro průchozí otvory. Dlouhá životnost díky vysoké materiálové pevnosti (64 HRC), speciální geometrii břitů vhodná pro rázové utahováky a povrchové úpravě TiAlN (nitrid titanu s hliníkem). Používané nástroje mají nízké opotřebení a tření, tepelnou odolnost do 800°C, a proto je lze používat při vysokých otáčkách a počtech rázů v oceli do 900 N/mm².
- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Čtyřhran 1/2" pro upnutí příklepových hlavic.
- + Metrické šrouby do M18 (8.8).
- + Kompatibilní s rozhraním 18 V akumulátorů Bosch Professional a AMPShare od roku 2008.
- + Maximální pracovní tempo díky akumulátorům AMPShare 18 V: technologie COOLPACK 1.0 zajišťuje delší životnost akumulátoru ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK, což umožňuje delší dobu provozu. ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (včetně spony na opasek a držáku bitů)
- + 1 rychlonabíjecí přístroj GAL 1880 CV AS
- + 1 5dílná sada závitníků VARIO (M8, M10, M12, M14, M16)
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)
- + 1 AKUMULÁTORY GBA 18 V 5.0 AH AS
- + 1 adaptér VARIO 1/2"
- + 1 pojistná pružina

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru	18 V
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	99,2 dB 3 dB
Hladina akustického výkonu LWA Nejistota měření měřené	107,2 dB 3 dB

Motor	bez kartáčů	hodnoty KWA	
Otáčky při chodu naprázdno	0 - 1700 min ⁻¹	Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	121,5 dB
Frekvence přiklepu	0 - 3400 min ⁻¹		3 dB
Max. točivý moment	290 Nm	Hodnota vibrační 1 αhv 3cestný systém Nejistota měření měřené hodnoty Kα	αh 15,0 m/s ²
Stupně utahovacího momentu	6		1,5 m/s ²
Upnutí nástroje	1/2" Vnější čtyřhran		
Max. metrický šroub	M18 (8.8)		
Šroub Ø	8 x 300 mm		
Hmotnost bez akumulátoru	1,20 kg		

Obrázky aplikací



Powered by **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterias AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatible con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



