



FEIN

AMP Share
Powered by BOSCH



ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping Set

Akumulátorový rázový utahovák v
uživatelské sadě

Akumulátorový rázový utahovák s upnutím nástroje v provedení vnější čtyřhran 1/2", včetně adaptéru VARIO 1/2", 5dílné sady závitníků FEIN VARIO pro průchozí otvory a zajišťovací pružiny v uživatelské sadě. Bez akumulátoru a nabíječky.

9.249,00 CZK bez DPH

(11.191,29 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 115 10 65 00 0

Podrobnosti

- + Pro vysoce přesnou práci: ASCD 18-300 W2 AS se 6stupňovým elektronickým nastavením utahovacího momentu zabraňuje utržení hlavy šroubu.
- + Adaptér VARIO pro rázový utahovák navíc přemění rázový utahovák na závitník a rozšiřuje tak možnosti použití o celý další stroj.
- + 5dílná sada závitníků FEIN VARIO obsahuje velikosti M8, M10, M12, M14, M16.
- + Závitník VARIO pro průchozí otvory. Dlouhá životnost díky vysoké materiálové pevnosti (64 HRC), speciální geometrii břitů vhodné pro rázové utahováky a povrchové úpravě TiAlN (nitrid titanu s hliníkem). Používané nástroje mají nízké opotřebení a tření, tepelnou odolnost do 800°C, a proto je lze používat při vysokých otáčkách a počtech rázů v oceli do 900 N/mm².
- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Čtyřhran 1/2" pro upnutí příklepových hlavic.
- + Metrické šrouby do M18 (8.8).
- + Kompatibilní s rozhraním 18 V akumulátorů Bosch Professional a AMPShare od roku 2008.
- + Maximální pracovní tempo díky akumulátorům AMPShare 18 V: technologie COOLPACK 1.0 zajišťuje delší životnost akumulátoru ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK, což umožňuje delší dobu provozu. ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (včetně spony na opasek a držáku bitů)
- + 1 5dílná sada závitníků VARIO (M8, M10, M12, M14, M16)
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)
- + 1 adaptér VARIO 1/2"
- + 1 pojistná pružina

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru	18 V
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Motor	bez kartáčů

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA	99,2 dB
Nejistota měření měřené hodnoty KpA	3 dB
Hladina akustického výkonu LWA	107,2 dB
Nejistota měření měřené hodnoty KWA	3 dB
	121,5 dB



FEIN

Otáčky při chodu
naprázdno

0 - 1700 min⁻¹

Frekvence příklepu

0 - 3400 min⁻¹

Max. točivý moment

290 Nm

Stupně utahovacího
momentu

6

Upnutí nástroje

1/2" Vnější čtyřhran

Max. metrický šroub

M18 (8.8)

Šroub Ø

8x300 mm

Hmotnost bez
akumulátoru

1,20 kg

Hladina špičkového
akustického tlaku

LpCpeak

Nejistota měření měřené
hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_hv

3cestný systém

Nejistota měření měřené
hodnoty Kα

α_h 15,0 m/s²

1,5 m/s²

Obrázky aplikací



Powered by



**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.**

| Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

