

**FEIN**

Powered by



Bosch



ASCD 18-200 W4 AS Set 5 Ah

Akumulátorový rázový utahovák

Do max. 210 Nm s bezuhlíkovým motorem a nastavením utahovacího momentu v 6 stupních. Pro univerzální šroubové spoje včetně samořezných vrtů.

13.224,00 CZK bez DPH**(16.001,04 CZK s DPH)**

Objednací číslo: 7 115 11 62 00 0

Podrobnosti

- + Pro vysoce přesnou práci: ASCD 18-200 W4 AS se 6stupňovým elektronickým nastavením utahovacího momentu zabraňuje utržení hlavy šroubu.
- + Bezkartáčový motor s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Upnutí nástroje s vnitřním šestihranem 1/4" pro upínání bitů a nástrčných hlavic.
- + O 10 % vyšší točivý moment při levotočivém chodu pro uvolnění extrémně utažených šroubů.
- + Robustní celokovová převodovka.
- + Dotyková ochrana na hlavě převodovky.
- + Kompaktní konstrukce.
- + 850 šroubových spojů (M18) na jedno nabití akumulátoru (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ergonomická a flexibilní manipulace díky sponě na opasek a držáku na bity umístěným na straně.
- + Kompatibilní s rozhraním 18 V akumulátorů Bosch Professional a AMPShare od roku 2008.
- + Maximální postup práce s 18V akumulátory AMPShare ProCORE: technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů. Elektronická ochrana článků (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 příchytka na opasek
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)
- + 1 rychlonabíjecí přístroj GAL 1880 CV AS
- + 1 box na bity
- + 2 lithium-iontové akumulátory GBA 18 V 5,0 Ah AS

Specifikace



OBEČNÉ SPECIFIKACE

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Napětí akumulátoru	18 V	Hladina akustického tlaku LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	96,1 dB 3 dB
Kapacita akumulátoru	5 Ah		
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový	Hladina akustického výkonu LWA Nejistota měření měřené hodnoty KWA	104,1 dB 3 dB
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare		
Motor	bez kartáčů	Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	118,1 dB 3 dB
Otáčky při chodu naprázdno	0 - 1 500 min ⁻¹		
Frekvence přiklepu	0 - 3 000 min ⁻¹	Hodnota vibrací 1 α hv 3cestný systém Nejistota měření měřené hodnoty K α	α h 13,4 m/s ² 1,5 m/s ²
Max. točivý moment	210 Nm		
Stupně utahovacího momentu	6		
Upnutí nástroje	1/4" Vnitřní šestihran		
Šroub Ø	8 x 200 mm		
Hmotnost bez akumulátoru	1,20 kg		

Obrázky aplikací



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

