



ASCM 18-4 QMP AS

4stupňová akumulátorová příklepová vrtačka / šroubovák

Se střídavým motorem a rozhraním QuickIN. Nekompromisní výkon při vrtání a řezání závitů do průměru M14 a vrtání s vrtacími korunkami ze slinutých karbidů do průměru 80 mm.

9.249,00 CZK bez DPH

(11.191,29 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 116 16 61 00 0

Podrobnosti

- + 4stupňová celokovová převodovka. S otáčkami až 4 000 ot./min pro optimální rychlost řezání v kovu pro jakýkoliv otvor od 1,5 do 80 mm.
- + Velmi rozmanité možnosti použití díky systému FEIN QuickIN pro multifunkční využití při vrtání, jádrovém vrtání, řezání vnitřních závitů, zahlubování a šroubování.
- + Velmi bezpečná práce. Kontrola zpětného rázu (kickback) stroj zastaví.
- + Výměna nástavců QuickIN mezi použitím na kov a dřevo během několika sekund, bez použití náradí, pouze s jedním strojem.
- + Připojitelný rázový mechanismus pro vrtání do kamene a zdiva do průměru 13 mm.
- + Větší kontrola díky vytahovací přídavné rukojeti.
- + Bezuhlíkový výkonný motor FEIN PowerDrive s až o 30 % větší účinností umožňuje delší životnost.
- + Hoge koppels tot maximaal 130 Nm.
- + Celokovové sklíčidlo vrtáku QuickIN (120 Nm) s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami.
- + Elektronické nastavení utahovacího momentu (15+1).
- + Intuitivní ovládací panel s LED světlem s funkcí tlumení pro dokonalé osvětlení pracovního místa v závislosti na materiálu.
- + Ergonomická a flexibilní manipulace díky sponě na opasek a držáku na bity umístěným na straně.
- + Šroubuje šrouby 10 x 400 mm bez předvrtání.
- + Rozhraní AMPShare umožňuje vytvořit 1 400 šroubových spojů (5 x 40 mm do dřeva) na jedno nabití akumulátoru (ProCORE 4 Ah).
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky blokovacímu systému opětovného rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení a brzdě.
- + Inovativní funkce přisazení umožňuje dosahovat při šroubování do dřeva sníženou rychlostí dokonalé výsledky.
- + Kompatibilní s rozhraním 18 V akumulátorů Bosch Professional a AMPShare od roku 2008.
- + Maximální postup práce s 18V akumulátory AMPShare ProCORE: technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů. Elektronická ochrana článků (ECP) chrání

akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.

- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 QuickIN sklíčidlo vrtáku (120 Nm)
- + 1 přichytka na opasek
- + 1 box na bity
- + 1 teleskopická rukojeť
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)

Funkce produktu

- + Odnímatelné sklíčidlo vrtáku
- + Elektronické odpojení točivého momentu
- + Přepínatelný rázový mechanismus
- + 4stupňová převodovka
- + Rozhraní pro příslušenství QuickIN
- + Stmívatelná LED dioda
- + Funkce vrtání a resetování

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru	18 V
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Motor	bez kartáčů
Převodovka	4 stupňová
Rozhraní příslušenství	QuickIN MAX
Otáčky při chodu naprázdno	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min ⁻¹
Frekvence přiklepu	6 450 / 12 750 / 30 000 / 60 000 min ⁻¹

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	93,9 dB 3 dB
Hladina akustického výkonu LWA Nejistota měření měřené hodnoty KWA	101,9 dB 3 dB
Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	113,4 dB 3 dB
Hodnota vibrací 1 α_{hv} 3cestný systém Hodnota vibrací 2 α_{hv} 3cestný systém	ah,D 0,8 m/s ² ah 0,5 m/s ²



Max. točivý moment
(tvrdý/měkký spoj)

130 (70 / 50) Nm

Nejistota měření měřené
hodnoty $K\alpha$

1,5 m/s²

Stupně utahovacího
momentu

15 + 1

Upínací rozsah vrtacího
sklíčidla

1,5 - 13 mm

Šroubování

10 x 400 mm

Vrtací Ø ocelového
kroučícího vrtáku

13 mm

Ø vrtáku na ocel, jádrový
vrták

30 mm

Ø vrtáku na ocel, korunky
ze slinutého karbidu

80 mm

Vrták na dřevo Ø

60 mm

Vrták na kámen Ø

13 mm

Řezání závitů

M 14

Hmotnost bez
akumulátoru

1,40 kg

Obrázky aplikací



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

