



## ASCM18-4 QM AS QuickIN Top Set

Akumulátorový vrtačka v sùprave pre pouzivatela.

Univerzální náradí ASCM 18-4 QM AS se 7 rychlovýmennými nastavci QuickIN pro maximální efektivitu a univerzálnost použití při vrtání, přiklepovém vrtání a šroubování. Vše je úhledně, přehledně a bezpečně uloženo v i-BOXXu. Součástí je akumulátor (GBA 18 V 5,0 Ah AS) a rychlonabíječka (GAL 1880 CV AS).

**21.969,00 CZK bez DPH**  
( 26.582,49 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 116 15 65 00 0

### Podrobnosti

- + 4stupňová celokovová převodovka. S otáčkami až 4 000 ot./min pro optimální rychlost řezání v kovu pro jakýkoliv otvor od 1,5 do 80 mm.
- + Velmi rozmanité možnosti použití díky systému FEIN QuickIN pro multifunkční využití při vrtání, jádrovém vrtání, řezání vnitřních závitů, zahlubování a šroubování.
- + Výměna nastavců QuickIN mezi použitím na kov a dřevo během několika sekund, bez použití náradí, pouze s jedním strojem.
- + Velmi bezpečná práce. Kontrola zpětného rázu (kickback) stroj zastaví.
- + Větší kontrola díky vytahovací přídavné rukojeti.
- + Bezuhlíkový výkonný motor FEIN PowerDrive s až o 30 % větší účinností umožňuje delší životnost.
- + Hoge koppels tot maximaal 130 Nm.
- + Celokovové sklíčidlo vrtáku QuickIN (120 Nm) s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami.
- + Elektronické nastavení utahovacího momentu (15+1).
- + Intuitivní ovládací panel s LED světlem s funkcí tlumení pro dokonalé osvětlení pracovního místa v závislosti na materiálu.
- + Ergonomická a flexibilní manipulace díky sponě na opasek a držáku na bity umístěným na straně.
- + Sada příslušenství QuickIN v i-BOXXu skládající se ze 7 kusů příslušenství QuickIN: 1 držák bitů 1/4", 1 nástrčný adaptér 1/2", 1 závitořezný nástavec, závitořezné kleštiny 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 excentrický nástavec, 1 úhlová hlava. Vložka kufru i-BOXX nabízí další prostor pro další příslušenství QuickIN.
- + Šroubuje šrouby 10 x 400 mm bez předvrtání.
- + Rozhraní AMPShare umožňuje vytvořit téměř o 50 % více šroubových spojů (cca 1600 šroubových spojů Ø 5 x 40 mm ve dřevě) na jedno nabití akumulátoru ve stávající kvalitě značky FEIN. (GBA 18 V 5 Ah).

- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky blokovacímu systému opětovného rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení a brzdě.
- + Inovativní funkce prisazení umožňuje dosahovat při šroubování do dřeva sníženou rychlostí dokonalé výsledky.
- + Kompatibilní s rozhraním 18 V akumulátorů Bosch Professional a AMPShare od roku 2008.
- + Maximální postup práce s 18V akumulátory AMPShare ProCORE: technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů. Elektronická ochrana článků (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

## Dodávka

- + 1 ASCM 18-4 QM AS (včetně rukojeti, klipu na opasek, držáku bitů)
- + 1 rychlonabíjecí přístroj GAL 1880 CV AS
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)
- + 1 iBOXX Rack
- + 1 Sada baterií GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 Sada příslušenství QuickIN 7 dílů
- + 1 iBOXX 72

## Funkce produktu

- + Odnímatelné sklíčidlo vrtáku
- + Elektronické odpojení točivého momentu
- + 4stupňová převodovka
- + Rozhraní pro příslušenství QuickIN
- + Stmívatelná LED dioda
- + Funkce vrtání a resetování

## Specifikace

### OBEČNÉ SPECIFIKACE

### HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU



# FEIN

Napětí akumulátoru	18 V	Hladina akustického tlaku LpA	75,9 dB
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový	Nejistota měření měřené hodnoty KpA	5 dB
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare	Hladina akustického výkonu LWA	83,9 dB
Motor	bez kartáčů	Nejistota měření měřené hodnoty KWA	5 dB
Převodovka	4 stupňová	Hladina špičkového akustického tlaku	90,6 dB
Rozhraní příslušenství	QuickIN	LpCpeak	5 dB
Otáčky při chodu naprázdno	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min <sup>-1</sup>	Hodnota vibrací 1 $\alpha_{hv}$ 3cestný systém	ah,D 0,9 m/s <sup>2</sup>
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	130 (70 / 50) Nm	Hodnota vibrací 2 $\alpha_{hv}$ 3cestný systém	ah 0,6 m/s <sup>2</sup>
Stupně utahovacího momentu	15 + 1	Nejistota měření měřené hodnoty K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla	1,5 - 13 mm		
Šroubování	10 x 400 mm		
Vrtací Ø ocelového krouticího vrtáku	13 mm		
Ø vrtáku na ocel, jádrový vrták	30 mm		
Ø vrtáku na ocel, korunky ze slinutého karbidu	80 mm		
Vrták na dřevo Ø	60 mm		
Řezání závitů	M 14		
Hmotnost bez akumulátoru	1,30 kg		

## Obrázky aplikací



Powered by **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

