

AMP Share  
Powered by BOSCH



## ASCM 18-4 QM AS

4stupňová akumulátorová vrtačka/  
šroubovák

Se střídavým motorem a rozhraním QuickIN.  
Nekompromisní výkon při vrtání a řezání závitů do  
průměru M14 a vrtání s vrtacími korunkami ze slinutých  
karbidů do průměru 80 mm.

**8.719,00 CZK** bez DPH

( 10.549,99 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 116 15 61 00 0

Podrobnosti

- + 4stupňová celokovová převodovka. S otáčkami až 4 000 ot./min pro optimální rychlost řezání v kovu pro jakýkoliv otvor od 1,5 do 80 mm.
- + Velmi rozmanité možnosti použití díky systému FEIN QuickIN pro multifunkční využití při vrtání, jádrovém vrtání, řezání vnitřních závitů, zahlubování a šroubování.
- + Výměna nástavců QuickIN mezi použitím na kov a dřevo během několika sekund, bez použití nářadí, pouze s jedním strojem.
- + Velmi bezpečná práce. Kontrola zpětného rázu (kickback) stroj zastaví.
- + Větší kontrola díky vytahovací přídavné rukojeti.
- + Bezuhlíkový výkonný motor FEIN PowerDrive s až o 30 % větší účinností umožňuje delší životnost.
- + Hoge koppels tot maximaal 130 Nm.
- + Celokovové sklíčidlo vrtáku QuickIN (120 Nm) s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami.
- + Elektronické nastavení utahovacího momentu (15+1).
- + Intuitivní ovládací panel s LED světlem s funkcí tlumení pro dokonalé osvětlení pracovního místa v závislosti na materiálu.
- + Ergonomická a flexibilní manipulace díky sponě na opasek a držáku na bity umístěným na straně.
- + Šroubuje šrouby 10 x 400 mm bez předvrtání.
- + Rozhraní AMPShare umožňuje vytvořit 1 400 šroubových spojů (5 x 40 mm do dřeva) na jedno nabití akumulátoru (ProCORE 4 Ah).
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky blokovacímu systému opětovného rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení a brzdě.
- + Inovativní funkce přisazení umožňuje dosahovat při šroubování do dřeva sníženou rychlostí dokonalé výsledky.
- + Kompatibilní s rozhraním 18 V akumulátorů Bosch Professional a AMPShare od roku 2008.
- + Maximální postup práce s 18V akumulátory AMPShare ProCORE: technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů. Elektronická ochrana článků (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

## Dodávka

- + 1 QuickIN sklíčidlo vrtáku (120 Nm)
- + 1 příchytka na opasek
- + 1 box na bity
- + 1 teleskopická rukojeť
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)

## Funkce produktu

- + Odnímatelné sklíčidlo vrtáku
- + Elektronické odpojení točivého momentu
- + 4stupňová převodovka
- + Rozhraní pro příslušenství QuickIN
- + Stmívatelná LED dioda
- + Funkce vrtání a resetování

## Specifikace



## OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru	18 V
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Motor	bez kartáčů
Převodovka	4 stupňová
Rozhraní příslušenství	QuickIN
Otáčky při chodu naprázdno	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min <sup>-1</sup>
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	130 (70 / 50) Nm
Stupně utahovacího momentu	15 + 1
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Šroubování	10 x 400 mm
Vrtací Ø ocelového kroučícího vrtáku	13 mm
Ø vrtáku na ocel, jádrový vrták	30 mm
Ø vrtáku na ocel, korunky ze slinutého karbidu	80 mm
Vrták na dřevo Ø	60 mm
Řezání závitů	M 14

## HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	75,9 dB 5 dB
Hladina akustického výkonu LWA Nejistota měření měřené hodnoty KWA	83,9 dB 5 dB
Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	90,6 dB 5 dB
Hodnota vibrací 1 $\alpha_{hv}$ 3cestný systém Hodnota vibrací 2 $\alpha_{hv}$ 3cestný systém	ah,D 0,9 m/s <sup>2</sup> ah 0,6 m/s <sup>2</sup>
Nejistota měření měřené hodnoty K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

Hmotnost bez  
akumulátoru

1,30 kg

## Obrázky aplikací



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

