



ABS 18 Q AS

2stupňová akumulátorová vrtačka/
šroubovák

S bezuhlíkovým motorem a rozhraním QuickIN. Perfektní pro vrtání do velikosti 13 mm a řezání vnitřních závitů do velikosti M10.

6.535,00 CZK bez DPH
(**7.907,35 CZK** s DPH)

Objednací číslo: 7 113 24 61 00 0

Podrobnosti

- + Celokovová převodovka se 2 rychlostními stupni, která se skvěle hodí k vrtání otvorů do průměru 13 mm a řezání vnitřních závitů do velikosti M10 mm v kovu.
- + Maximálně široké spektrum použití díky systému FEIN QuickIN. Rychlejší práce s kovem a dřevem pouze s jedním strojem.
- + Celokovové sklíčidlo vrtáku QuickIN (120 Nm) s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami.
- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Mechanické nastavení utahovacího momentu.
- + Kompaktní konstrukce.
- + Rozhraní AMPShare umožňuje vytvořit téměř o 50 % více šroubových spojů (cca 1300 šroubových spojů Ø 5 x 40 mm ve dřevě) na jedno nabití akumulátoru ve stávající kvalitě značky FEIN. (ProCORE 4 Ah).
- + Ergonomická a flexibilní manipulace díky sponě na opasek a držáku na bity umístěným na straně.
- + Kompatibilní s rozhraním 18 V akumulátorů Bosch Professional a AMPShare od roku 2008.
- + Maximální postup práce s 18V akumulátory AMPShare ProCORE: technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů. Elektronická ochrana článků (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 QuickIN sklíčidlo vrtáku (120 Nm)
- + 1 příchytka na opasek
- + 1 box na bity
- + 1 umělohmotný kufřík na náradí (L-Boxx 136)

Funkce produktu

- + Odnímatelné sklíčidlo vrtáku
- + Rozhraní pro příslušenství QuickIN

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru	18 V
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Motor	bez kartáčů

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	74,3 dB 5 dB
Hladina akustického výkonu LWA Nejistota měření měřené hodnoty KWA	82,3 dB 5 dB



Převodovka	2 stupňová	Hladina špičkového akustického tlaku	88,1 dB
Rozhraní příslušenství	QuickIN	LpCpeak Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	5 dB
Otáčky při chodu naprázdno	450 / 2 000 min ⁻¹	Hodnota vibrací 1 α_{hv}	ah,D 1,1 m/s ²
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	60 / 38 Nm	3cestný systém Hodnota vibrací 2 α_{hv} 3cestný systém	ah 1,2 m/s ²
Stupně utahovacího momentu	22 + 1	Nejistota měření měřené hodnoty K α	1,5 m/s ²
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla	1,5 - 13 mm		
Šroubování	8 x 300 mm		
Vrták Ø ocel	13 mm		
Vrták na dřevo Ø	50 mm		
Řezání závitů	M 10		
Hmotnost bez akumulátoru	1,40 kg		

Obrázky aplikací



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

