



ASCM 18-4 QM AS Metal Advanced Set

Akumulátorový vrtačka v súprave pre používateľa.

Všestraný nástroj ASCM 18-4 QM AS s 8dílnou sadou bitů, držákem bitů QuickIN 1/4", závitníkovými kleštinami QuickIN 4,5 mm a 6 mm, sadou vrtáků HSS kobalt 5% twist 6dílných a sadou závitníků HSS 7dílných.

15.874,00 CZK bez DPH
 (19.207,54 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 116 15 64 00 0

Podrobnosti

- + 4stupňová celokovová převodovka. S otáčkami až 4 000 ot./min pro optimální rychlost řezání v kovu pro jakýkoliv otvor od 1,5 do 80 mm.
- + Velmi rozmanité možnosti použití díky systému FEIN QuickIN pro multifunkční využití při vrtání, jádrovém vrtání, řezání vnitřních závitů, zahlubování a šroubování.
- + Výměna nástavců QuickIN mezi použitím na kov a dřevo během několika sekund, bez použití nářadí, pouze s jedním strojem.
- + Velmi bezpečná práce. Kontrola zpětného rázu (kickback) stroj zastaví.
- + Větší kontrola díky vytahovací přídavné rukojeti.
- + Bezuhlíkový výkonný motor FEIN PowerDrive s až o 30 % větší účinností umožňuje delší životnost.
- + Hoge koppels tot maximaal 130 Nm.
- + Celokovové sklíčidlo vrtáku QuickIN (120 Nm) s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami.
- + Elektronické nastavení utahovacího momentu (15+1).
- + Intuitivní ovládací panel s LED světlem s funkcí tlumení pro dokonalé osvětlení pracovního místa v závislosti na materiálu.
- + Ergonomická a flexibilní manipulace díky sponě na opasek a držáku na bity umístěným na straně.
- + Sada bitů 8dílná. Držák bitů a 7 bitů (PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40, 60-1/4).
- + Sada 6 kusů vrtáků HSS kobalt 5% (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm).
- + Sada závitníků HSS 7dílná (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12).
- + Držák bitů QuickIN, závitorezné kleštiny QuickIN 4,5 mm a 6 mm.
- + Šroubuje šrouby 10 x 400 mm bez předvrtání.
- + Rozhraní AMPShare umožňuje vytvořit 1 400 šroubových spojů (5 x 40 mm do dřeva) na jedno nabití akumulátoru (ProCORE 4 Ah).
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky blokovacímu systému opětovného rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení a brzdě.
- + Inovativní funkce přisazení umožňuje dosahovat při šroubování do dřeva sníženou rychlostí

dokonalé výsledky.

- + Kompatibilní s rozhraním 18 V akumulátorů Bosch Professional a AMPShare od roku 2008.
- + Maximální postup práce s 18V akumulátory AMPShare ProCORE: technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů. Elektronická ochrana článků (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 ASCM 18-4 QM AS (včetně rukojeti, klipu na opasek, držáku bitů)
- + 1 8dílná sada bitů
- + 1 držák bitů QuickIN
- + 1 závitorezná kleština QuickIN 4,5 mm
- + 1 závitorezná kleština QuickIN 6 mm
- + 1 Sada vrtáků HSS kobalt 5% twist 6dílná
- + 1 sada závitníků HSS 7dílná
- + 1 umělohmotný kufřík na náradí (L-Boxx 136)

Funkce produktu

- + Odnímatelné sklíčidlo vrtáku
- + Elektronické odpojení točivého momentu
- + 4stupňová převodovka
- + Rozhraní pro příslušenství QuickIN
- + Stmívatelná LED dioda
- + Funkce vrtání a resetování

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru

18 V

Kompatibilita akumulátoru

Lithium-iontový /
ProCORE lithium-iontový

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku

75,9 dB

LpA

Nejistota měření měřené
hodnoty KpA

5 dB



FEIN

Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare	Hladina akustického výkonu LWA	83,9 dB
Motor	bez kartáčů	Nejistota měření měřené hodnoty KWA	5 dB
Převodovka	4 stupňová	Hladina špičkového akustického tlaku	90,6 dB
Rozhraní příslušenství	QuickIN	LpCpeak	5 dB
Otáčky při chodu naprázdno	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min ⁻¹	Hodnota vibrací 1 α_{hv}	ah,D 0,9 m/s ²
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	130 (70 / 50) Nm	3cestný systém	ah 0,6 m/s ²
Stupně utahovacího momentu	15 + 1	Hodnota vibrací 2 α_{hv} 3cestný systém	
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla	1,5 - 13 mm	Nejistota měření měřené hodnoty K α	1,5 m/s ²
Šroubování	10 x 400 mm		
Vrtací Ø ocelového krouticího vrtáku	13 mm		
Ø vrtáku na ocel, jádrový vrták	30 mm		
Ø vrtáku na ocel, korunky ze slinutého karbidu	80 mm		
Vrták na dřevo Ø	60 mm		
Řezání závitů	M 14		
Hmotnost bez akumulátoru	1,30 kg		

Obrázky aplikací



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

