



ASCM 18-4 QM AS Universal-lean-top Set

Akumulátorový vrtačka v súpave pre používateľa.

Univerzální vrták ASCM 18-4 QM AS s 8dílnou sadou bitů, akumulátorem (GBA 18 V 5,0 Ah AS) a rychlonabíječkou (GAL 1880 CV AS).

14.284,00 CZK bez DPH
(17.283,64 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 116 15 62 00 0

Podrobnosti

- + 4stupňová celokovová převodovka. S otáčkami až 4 000 ot./min pro optimální rychlost řezání v kovu pro jakýkoliv otvor od 1,5 do 80 mm.
- + Velmi rozmanité možnosti použití díky systému FEIN QuickIN pro multifunkční využití při vrtání, jádrovém vrtání, řezání vnitřních závitů, zahlubování a šroubování.
- + Výměna nástavců QuickIN mezi použitím na kov a dřevo během několika sekund, bez použití nářadí, pouze s jedním strojem.
- + Velmi bezpečná práce. Kontrola zpětného rázu (kickback) stroj zastaví.
- + Větší kontrola díky vytahovací přídavné rukojeti.
- + Bezuhlíkový výkonný motor FEIN PowerDrive s až o 30 % větší účinností umožňuje delší životnost.
- + Hoge koppels tot maximaal 130 Nm.
- + Celokovové sklíčidlo vrtáku QuickIN (120 Nm) s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami.
- + Elektronické nastavení utahovacího momentu (15+1).
- + Intuitivní ovládací panel s LED světlem s funkcí tlumení pro dokonalé osvětlení pracovního místa v závislosti na materiálu.
- + Ergonomická a flexibilní manipulace díky sponě na opasek a držáku na bity umístěným na straně.
- + 8dílná sada bitů s držákem bitů a 7 bity (PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40, 60-1/4) .
- + Šroubuje šrouby 10 x 400 mm bez předvrtání.
- + Inovativní funkce přisazení umožňuje dosahovat při šroubování do dřeva sníženou rychlostí dokonalé výsledky.
- + Rozhraní AMPShare umožňuje vytvořit 1 700 šroubových spojů (5 x 40 mm do dřeva) na jedno nabití akumulátoru (GBA 18 V 5 Ah).
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky blokovacímu systému opětovného rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení a brzdě.
- + Kompatibilní s rozhraním 18 V akumulátorů Bosch Professional a AMPShare od roku 2008.
- + Maximální postup práce s 18V akumulátory AMPShare ProCORE: technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů. Elektronická ochrana článků (ECP) chrání

akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.

- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 ASCM 18-4 QM AS (včetně rukojeti, klipu na opasek, držáku bitů)
- + 1 rychlonabíjecí přístroj GAL 1880 CV AS
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)
- + 1 AKUMULÁTORY GBA 18 V 5.0 AH AS
- + 1 8dílná sada bitů

Funkce produktu

- + Odnímatelné sklíčidlo vrtáku
- + 4stupňová převodovka
- + Stmívatelná LED dioda
- + Elektronické odpojení točivého momentu
- + Rozhraní pro příslušenství QuickIN
- + Funkce vrtání a resetování

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

| | |
|----------------------------|---|
| Napětí akumulátoru | 18 V |
| Kompatibilita akumulátoru | Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový |
| Rozhraní akumulátoru | 18 V AMPShare |
| Motor | bez kartáčů |
| Převodovka | 4 stupňová |
| Rozhraní příslušenství | QuickIN |
| Otáčky při chodu naprázdno | 430 / 850 / 2 000 / 4 000 min ⁻¹ |

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

| | |
|--|---------------------------|
| Hladina akustického tlaku LpA | 75,9 dB |
| Nejistota měření měřené hodnoty KpA | 5 dB |
| Hladina akustického výkonu LWA | 83,9 dB |
| Nejistota měření měřené hodnoty KWA | 5 dB |
| Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak | 90,6 dB |
| Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak | 5 dB |
| Hodnota vibrací 1 α_{hv} 3cestný systém | ah,D 0,9 m/s ² |
| Hodnota vibrací 2 α_{hv} 3cestný | ah 0,6 m/s ² |



FEIN

| | | | |
|--|------------------|---|----------------------|
| Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj) | 130 (70 / 50) Nm | system | |
| Stupně utahovacího momentu | 15 + 1 | Nejistota měření měřené hodnoty $K\alpha$ | 1,5 m/s ² |
| Upínací rozsah vrtacího sklíčidla | 1,5 - 13 mm | | |
| Šroubování | 10 x 400 mm | | |
| Vrtací Ø ocelového kroučícího vrtáku | 13 mm | | |
| Ø vrtáku na ocel, jádrový vrták | 30 mm | | |
| Ø vrtáku na ocel, korunky ze slinutého karbidu | 80 mm | | |
| Vrták na dřevo Ø | 60 mm | | |
| Řezání závitů | M 14 | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,30 kg | | |

Obrázky aplikací



Powered by **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus.

Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



