



FEIN

AMP Share II

Powered by



BOSS



ASB 18 Q AS Set 5 Ah

2stupňová akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák

S bezuhlíkovým motorem a rozhraním QuickIN. Perfektní pro vrtání otvorů do velikosti 13 mm do kovu, kamene a zdiva.

12.773,00 CZK bez DPH

(15.455,33 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 104 07 62 00 0

Podrobnosti

- + Celokovová převodovka se 2 rychlostními stupni a připojitelným rázovým mechanismem pro optimální vrtání do kovu, kamene a zdiva.
- + Maximálně široké spektrum použití díky systému FEIN QuickIN. Rychlejší práce s kovem a dřevem pouze s jedním strojem.
- + Celokovové sklíčidlo vrtáku QuickIN (120 Nm) s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami.
- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Mechanické nastavení utahovacího momentu.
- + Kompaktní konstrukce.
- + Rozhraní AMPShare umožňuje vytvořit téměř o 50 % více šroubových spojů (cca 1600 šroubových spojů Ø 5 × 40 mm ve dřevě) na jedno nabití akumulátoru ve stávající kvalitě značky FEIN. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ergonomická a flexibilní manipulace díky sponě na opasek a držáku na bity umístěným na straně.
- + Kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami AMPShare ProCORE pro ještě větší výkon a flexibilitu. Vhodné i pro 18V akumulátorové nářadí Bosch Professional.
- + Kompatibilní s rozhraním 18 V akumulátorů Bosch Professional a AMPShare od roku 2008.
- + Maximální postup práce s 18V akumulátory AMPShare ProCORE: technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů. Elektronická ochrana článků (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 QuickIN sklíčidlo vrtáku (120 Nm)
- + 1 přichytka na opasek
- + 1 box na bity
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)
- + 2 lithium-iontové akumulátory GBA 18 V 5,0 Ah AS
- + 1 rychlonabíjecí přístroj GAL 1880 CV AS

Funkce produktu

- + Odnímatelné sklíčidlo vrtáku
- + Přepínatelný rázový mechanismus
- + Rozhraní pro příslušenství QuickIN

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru

18 V

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku
LpA
Nejistota měření měřené

92,9 dB

3 dB



FEIN

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|
| Kapacita akumulátoru | 5 Ah | hodnoty KpA | |
| Kompatibilita akumulátoru | Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový | Hladina akustického výkonu LWA Nejistota měření měřené hodnoty KWA | 100,9 dB 3 dB |
| Rozhraní akumulátoru | 18 V AMPShare | Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak | 110,0 dB 3 dB |
| Motor | bez kartáčů | Hodnota vibrací 1 α_{hv} 3cestný systém Hodnota vibrací 2 α_{hv} 3cestný systém | ah,D 1,4 m/s ² ah 0,6 m/s ² |
| Převodovka | 2 stupňová | Nejistota měření měřené hodnoty K α | 1,5 m/s ² |
| Rozhraní příslušenství | QuickIN | | |
| Otáčky při chodu naprázdno | 450 / 2 000 min ⁻¹ | | |
| Frekvence přiklepu | 7 360 / 32 000 min ⁻¹ | | |
| Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj) | 60 / 38 Nm | | |
| Stupně utahovacího momentu | 22 + 1 | | |
| Upínací rozsah vrtacího sklíčidla | 1,5 - 13 mm | | |
| Šroubování | 8 x 300 mm | | |
| Vrták Ø ocel | 13 mm | | |
| Vrták na dřevo Ø | 50 mm | | |
| Vrták na kámen Ø | 13 mm | | |
| Řezání závitů | M 10 | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,50 kg | | |

Obrázky aplikací



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

