



## ASCM 18-4 QMP AS Set 5 Ah

### 4stupňová akumulátorová příklepová vrtačka / šroubovák

Se střídavým motorem a rozhraním QuickIN.  
Nekompromisní výkon při vrtání a řezání závitů do průměru M14 a vrtání s vrtacími korunkami ze slinutých karbidů do průměru 80 mm.

**14.973,00 CZK** bez DPH  
( 18.117,33 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 116 16 65 00 0

## Podrobnosti

- + 4stupňová celokovová převodovka. S otáčkami až 4 000 ot./min pro optimální rychlost řezání v kovu pro jakýkoliv otvor od 1,5 do 80 mm.
- + Velmi rozmanité možnosti použití díky systému FEIN QuickIN pro multifunkční využití při vrtání, jádrovém vrtání, řezání vnitřních závitů, zahlubování a šroubování.
- + Velmi bezpečná práce. Kontrola zpětného rázu (kickback) stroj zastaví.
- + Výměna nástavců QuickIN mezi použitím na kov a dřevo během několika sekund, bez použití nářadí, pouze s jedním strojem.
- + Připojitelný rázový mechanismus pro vrtání do kamene a zdiva do průměru 13 mm.
- + Větší kontrola díky vytahovací přídavné rukojeti.
- + Bezuhlíkový výkonný motor FEIN PowerDrive s až o 30 % větší účinností umožňuje delší životnost.
- + Hoge koppels tot maximaal 130 Nm.
- + Celokovové sklíčidlo vrtáku QuickIN (120 Nm) s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami.
- + Elektronické nastavení utahovacího momentu (15+1).
- + Intuitivní ovládací panel s LED světlem s funkcí tlumení pro dokonalé osvětlení pracovního místa v závislosti na materiálu.
- + Ergonomická a flexibilní manipulace díky sponě na opasek a držáku na bity umístěným na straně.
- + Šroubuje šrouby 10 x 400 mm bez předvrtání.
- + Rozhraní AMPShare umožňuje vytvořit 1 700 šroubových spojů (5 x 40 mm do dřeva) na jedno nabití akumulátoru (GBA 18 V 5 Ah).
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky blokovacímu systému opětovného rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení a brzdě.
- + Inovativní funkce přísazení umožňuje dosahovat při šroubování do dřeva sníženou rychlostí dokonalé výsledky.
- + Kompatibilní s rozhraním 18 V akumulátorů Bosch Professional a AMPShare od roku 2008.
- + Maximální postup práce s 18V akumulátory AMPShare ProCORE: technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků

a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů. Elektronická ochrana článků (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.

- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

## Dodávka

- + 1 QuickIN sklíčidlo vrtáku (120 Nm)
- + 1 přichytka na opasek
- + 1 box na bity
- + 1 teleskopická rukojeť
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)
- + 2 lithium-iontové akumulátory GBA 18 V 5,0 Ah AS
- + 1 rychlonabíjecí přístroj GAL 1880 CV AS

## Funkce produktu

- + Odnímatelné sklíčidlo vrtáku
- + Elektronické odpojení točivého momentu
- + Přepínatelný rázový mechanismus
- + 4stupňová převodovka
- + Rozhraní pro příslušenství QuickIN
- + Stmívatelná LED dioda
- + Funkce vrtání a resetování

## Specifikace

### OBECNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Motor	bez kartáčů
Převodovka	4 stupňová

### HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	93,9 dB 3 dB
Hladina akustického výkonu LWA Nejistota měření měřené hodnoty KWA	101,9 dB 3 dB
Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	113,4 dB 3 dB



Rozhraní příslušenství	QuickIN	Hodnota vibrací 1 $\alpha_{hv}$ 3cestný systém	$a_{h,D} 0,8 \text{ m/s}^2$
Otáčky při chodu naprázdno	430 / 850 / 2 000 / 4 000 $\text{min}^{-1}$	Hodnota vibrací 2 $\alpha_{hv}$ 3cestný systém	$a_h 0,5 \text{ m/s}^2$
Frekvence přiklepu	6 450 / 12 750 / 30 000 / 60 000 $\text{min}^{-1}$	Nejistota měření měřené hodnoty $K\alpha$	$1,5 \text{ m/s}^2$
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	130 (70 / 50) Nm		
Stupně utahovacího momentu	15 + 1		
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla	1,5 - 13 mm		
Šroubování	10 x 400 mm		
Vrtací $\emptyset$ ocelového kroučícího vrtáku	13 mm		
$\emptyset$ vrtáku na ocel, jádrový vrták	30 mm		
$\emptyset$ vrtáku na ocel, korunky ze slinutého karbidu	80 mm		
Vrták na dřevo $\emptyset$	60 mm		
Vrták na kámen $\emptyset$	13 mm		
Řezání závitů	M 14		
Hmotnost bez akumulátoru	1,40 kg		

## Obrázky aplikací



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V**

**Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

