



# FEIN

AMP Share II  
Powered by



## ABS 18 Q AS Set 5 Ah

2stupňová akumulátorová vrtačka/  
šroubovák

S bezuhlíkovým motorem a rozhraním QuickIN. Perfektní pro vrtání do velikosti 13 mm a řezání vnitřních závitů do velikosti M10.

**12.296,00 CZK** bez DPH

( **14.878,16 CZK** s DPH)

Objednací číslo: 7 113 24 62 00 0

## Podrobnosti

- + Celokovová převodovka se 2 rychlostními stupni, která se skvěle hodí k vrtání otvorů do průměru 13 mm a řezání vnitřních závitů do velikosti M10 mm v kovu.
- + Maximálně široké spektrum použití díky systému FEIN QuickIN. Rychlejší práce s kovem a dřevem pouze s jedním strojem.
- + Celokovové sklíčidlo vrtáku QuickIN (120 Nm) s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami.
- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Mechanické nastavení utahovacího momentu.
- + Kompaktní konstrukce.
- + Rozhraní AMPShare umožňuje vytvořit téměř o 50 % více šroubových spojů (cca 1600 šroubových spojů Ø 5 x 40 mm ve dřevě) na jedno nabití akumulátoru ve stávající kvalitě značky FEIN. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ergonomická a flexibilní manipulace díky sponě na opasek a držáku na bity umístěným na straně.
- + Kompatibilní s rozhraním 18 V akumulátorů Bosch Professional a AMPShare od roku 2008.
- + Maximální postup práce s 18V akumulátory AMPShare ProCORE: technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů. Elektronická ochrana článků (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

## Dodávka

- + 1 QuickIN sklíčidlo vrtáku (120 Nm)
- + 1 přichytka na opasek
- + 1 box na bity
- + 1 umělohmotný kufřík na náradí (L-Boxx 136)
- + 2 lithium-iontové akumulátory GBA 18 V 5,0 Ah AS
- + 1 rychlonabíjecí přístroj GAL 1880 CV AS

## Funkce produktu

- + Odnímatelné sklíčidlo vrtáku
- + Rozhraní pro příslušenství QuickIN

## Specifikace

### OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru

18 V

Kapacita akumulátoru

5 Ah

Kompatibilita akumulátoru

Lithium-iontový /  
ProCORE lithium-iontový

### HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku

74,3 dB

LpA  
Nejistota měření měřené  
hodnoty KpA

5 dB

Hladina akustického

82,3 dB



|                                       |                               |   |  |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Rozhraní akumulátoru                  | 18 V AMPShare                 | výkonu LWA<br>Nejistota měření měřené hodnoty KWA   | 5 dB   |
| Motor                                 | bez kartáčů                   | Hladina špičkového akustického tlaku<br>LpCpeak<br>Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak          | 88,1 dB  |
| Převodovka                            | 2 stupňová                    |   |  |
| Rozhraní příslušenství                | QuickIN                       |   | 5 dB   |
| Otáčky při chodu naprázdno            | 450 / 2 000 min <sup>-1</sup> | Hodnota vibrací 1 $\alpha_{hv}$<br>3cestný systém<br>Hodnota vibrací 2 $\alpha_{hv}$ 3cestný systém | ah,D 1,1 m/s <sup>2</sup><br>ah 1,2 m/s <sup>2</sup> |
| Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj) | 60 / 38 Nm                    | Nejistota měření měřené hodnoty K $\alpha$  | 1,5 m/s <sup>2</sup>                                 |
| Stupně utahovacího momentu            | 22 + 1                        |   |  |
| Upínací rozsah vrtacího sklíčidla     | 1,5 - 13 mm                   |   |  |
| Šroubování                            | 8 x 300 mm                    |   |  |
| Vrták Ø ocel                          | 13 mm                         |   |  |
| Vrták na dřevo Ø                      | 50 mm                         |   |  |
| Řezání závitů                         | M 10                          |   |  |
| Hmotnost bez akumulátoru              | 1,40 kg                       |   |  |

## Obrázky aplikací



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

