



ASCM 18 QSW AS

4stupňová akumulátorová vrtačka/
šroubovák

Malá a lehká 4stupňová akumulátorová vrtačka/
šroubovák s bezuhlíkovým motorem a rozhraním
QuickIN. Perfektní pro univerzální vtání a šroubování.

6.334,00 CZK bez DPH

(7.664,14 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 116 14 61 00 0

Podrobnosti

- + Celokovová převodovka se 4 rychlostními stupni pro optimální řeznou rychlost určená pro vrtání do kovu a samořezné vruty do průměru 6 mm.
- + Maximálně široké spektrum použití díky systému FEIN QuickIN. Rychlejší práce s kovem a dřevem pouze s jedním strojem.
- + Díky kompaktní a lehké konstrukci s hmotností 1,3 kg je ASCM 18 QSW nejlehčí 4rychlostní šroubovák v odvětví.
- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Celokovové sklíčidlo vrtáku QuickIN (120 Nm) s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami.
- + Mechanické nastavení utahovacího momentu.
- + Rozhraní AMPShare umožňuje vytvořit téměř o 100 % více šroubových spojů (cca 1100 šroubových spojů Ø 5 x 40 mm ve dřevě) na jedno nabití akumulátoru ve stávající kvalitě značky FEIN. (ProCORE 4 Ah).
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky blokovacímu systému opětovného rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení a brzdě.
- + Ergonomická a flexibilní manipulace díky sponě na opasek a držáku na bity umístěným na straně.
- + Kompatibilní s rozhraním 18 V akumulátorů Bosch Professional a AMPShare od roku 2008.
- + Maximální postup práce s 18V akumulátory AMPShare ProCORE: technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů. Elektronická ochrana článků (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 QuickIN sklíčidlo vrtáku (120 Nm)
- + 1 box na bity
- + 1 příchytky na opasek
- + 1 umělohmotný kufřík na náradí (L-Boxx 136)

Funkce produktu

- + Odnímatelné sklíčidlo vrtáku
- + Rozhraní pro příslušenství QuickIN
- + 4stupňová převodovka

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru

18 V

Kompatibilita akumulátoru

Lithium-iontový /
ProCORE lithium-iontový

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku

80,3 dB

LpA

Nejistota měření měřené
hodnoty KpA

5 dB



FEIN

Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare	Hladina akustického výkonu LWA	88,3 dB
Motor	bez kartáčů	Nejistota měření měřené hodnoty KWA	5 dB
Převodovka	4 stupňová	Hladina špičkového akustického tlaku	94,0 dB
Rozhraní příslušenství	QuickIN	LpCpeak	5 dB
Otáčky při chodu naprázdno	400 / 700 / 1 400 / 2 500 min ⁻¹	Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	40 / 30 Nm	Hodnota vibrací 1 α_{hv}	ah,D 1,3 m/s ²
Stupně utahovacího momentu	20 + 1	3cestný systém	ah 0,9 m/s ²
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla	1,5 - 13 mm	Hodnota vibrací 2 α_{hv} 3cestný systém	
Šroubování	8 x 200 mm	Nejistota měření měřené hodnoty K α	1,5 m/s ²
Vrták Ø ocel	13 mm		
Vrták na dřevo Ø	40 mm		
Řezání závitů	M 8		
Hmotnost bez akumulátoru	1,30 kg		

Obrázky aplikací



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

