



# FEIN

AMP Share  
Powered by BOSCH



## ASCM 18-4 QM AS

4stupňová akumulátorová vrtačka/  
šroubovák

Se střídavým motorem a rozhraním QuickIN.  
Nekompromisní výkon při vrtání a řezání závitů do  
průměru M14 a vrtání s vrtacími korunkami ze slinutých  
karbidů do průměru 80 mm.

**8.719,00 CZK** bez DPH

( 10.549,99 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 116 15 61 00 0

Podrobnosti

- + 4stupňová celokovová převodovka. S otáčkami až 4 000 ot./min pro optimální rychlost řezání v kovu pro jakýkoliv otvor od 1,5 do 80 mm.
- + Velmi rozmanité možnosti použití díky systému FEIN QuickIN pro multifunkční využití při vrtání, jádrovém vrtání, řezání vnitřních závitů, zahlubování a šroubování.
- + Výměna nástavců QuickIN mezi použitím na kov a dřevo během několika sekund, bez použití nářadí, pouze s jedním strojem.
- + Velmi bezpečná práce. Kontrola zpětného rázu (kickback) stroj zastaví.
- + Větší kontrola díky vytahovací přídavné rukojeti.
- + Bezuhlíkový výkonný motor FEIN PowerDrive s až o 30 % větší účinností umožňuje delší životnost.
- + Hoge koppels tot maximaal 130 Nm.
- + Celokovové sklíčidlo vrtáku QuickIN (120 Nm) s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami.
- + Elektronické nastavení utahovacího momentu (15+1).
- + Intuitivní ovládací panel s LED světlem s funkcí tlumení pro dokonalé osvětlení pracovního místa v závislosti na materiálu.
- + Ergonomická a flexibilní manipulace díky sponě na opasek a držáku na bity umístěným na straně.
- + Šroubuje šrouby 10 x 400 mm bez předvrtání.
- + Rozhraní AMPShare umožňuje vytvořit 1 400 šroubových spojů (5 x 40 mm do dřeva) na jedno nabití akumulátoru (ProCORE 4 Ah).
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky blokovacímu systému opětovného rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení a brzdě.
- + Inovativní funkce přisazení umožňuje dosahovat při šroubování do dřeva sníženou rychlostí dokonalé výsledky.
- + Kompatibilní s rozhraním 18 V akumulátorů Bosch Professional a AMPShare od roku 2008.
- + Maximální postup práce s 18V akumulátory AMPShare ProCORE: technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů. Elektronická ochrana článků (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

## Dodávka

- + 1 QuickIN sklíčidlo vrtáku (120 Nm)
- + 1 box na bity
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)
- + 1 příchytka na opasek
- + 1 teleskopická rukojeť

## Funkce produktu

- + Odnímatelné sklíčidlo vrtáku
- + 4stupňová převodovka
- + Stmívatelná LED dioda
- + Elektronické odpojení točivého momentu
- + Rozhraní pro příslušenství QuickIN
- + Funkce vrtání a resetování

## Specifikace



## OBEČNÉ SPECIFIKACE

## HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

|                                                |                                             |                                                                                                  |                                                      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Napětí akumulátoru                             | 18 V                                        | Hladina akustického tlaku<br>LpA<br>Nejistota měření měřené hodnoty KpA                          | 75,9 dB<br>5 dB                                      |
| Kompatibilita akumulátoru                      | Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový   |                                                                                                  |                                                      |
| Rozhraní akumulátoru                           | 18 V AMPShare                               | Hladina akustického výkonu LWA<br>Nejistota měření měřené hodnoty KWA                            | 83,9 dB<br>5 dB                                      |
| Motor                                          | bez kartáčů                                 |                                                                                                  |                                                      |
| Převodovka                                     | 4 stupňová                                  | Hladina špičkového akustického tlaku<br>LpCpeak<br>Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak       | 90,6 dB<br>5 dB                                      |
| Rozhraní příslušenství                         | QuickIN                                     |                                                                                                  |                                                      |
| Otáčky při chodu naprázdno                     | 430 / 850 / 2 000 / 4 000 min <sup>-1</sup> | Hodnota vibrací 1 $\alpha_{hv}$ 3cestný systém<br>Hodnota vibrací 2 $\alpha_{hv}$ 3cestný systém | ah,D 0,9 m/s <sup>2</sup><br>ah 0,6 m/s <sup>2</sup> |
| Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)          | 130 (70 / 50) Nm                            |                                                                                                  |                                                      |
| Stupně utahovacího momentu                     | 15 + 1                                      | Nejistota měření měřené hodnoty K $\alpha$                                                       | 1,5 m/s <sup>2</sup>                                 |
| Upínací rozsah vrtacího sklíčidla              | 1,5 - 13 mm                                 |                                                                                                  |                                                      |
| Šroubování                                     | 10 x 400 mm                                 |                                                                                                  |                                                      |
| Vrtací Ø ocelového krouticího vrtáku           | 13 mm                                       |                                                                                                  |                                                      |
| Ø vrtáku na ocel, jádrový vrták                | 30 mm                                       |                                                                                                  |                                                      |
| Ø vrtáku na ocel, korunky ze slinutého karbidu | 80 mm                                       |                                                                                                  |                                                      |
| Vrták na dřevo Ø                               | 60 mm                                       |                                                                                                  |                                                      |
| Řezání závitů                                  | M 14                                        |                                                                                                  |                                                      |



# FEIN

Hmotnost bez  
akumulátoru

1,30 kg

## Obrázky aplikací



Powered by **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPSHare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.

