



FEIN



ASB 18 Q AS

2stupňová akumulátorová příklepová
vrtačka/šroubovák

S bezuhlíkovým motorem a rozhraním QuickIN. Perfektní
pro vrtání otvorů do velikosti 13 mm do kovu, kamene a
zdiva.

7.113,00 CZK bez DPH

(8.606,73 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 104 07 61 00 0

Podrobnosti

- + Celokovová převodovka se 2 rychlostními stupni a připojitelným rázovým mechanismem pro optimální vrtání do kovu, kamene a zdiva.
- + Maximálně široké spektrum použití díky systému FEIN QuickIN. Rychlejší práce s kovem a dřevem pouze s jedním strojem.
- + Celokovové sklíčidlo vrtáku QuickIN (120 Nm) s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami.
- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Mechanické nastavení utahovacího momentu.
- + Kompaktní konstrukce.
- + Rozhraní AMPShare umožňuje vytvořit téměř o 50 % více šroubových spojů (cca 1300 šroubových spojů Ø 5 x 40 mm ve dřevě) na jedno nabití akumulátoru ve stávající kvalitě značky FEIN. (ProCORE 4 Ah).
- + Ergonomická a flexibilní manipulace díky sponě na opasek a držáku na bity umístěným na straně.
- + Kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami AMPShare ProCORE pro ještě větší výkon a flexibilitu. Vhodné i pro 18V akumulátorové nářadí Bosch Professional.
- + Kompatibilní s rozhraním 18 V akumulátorů Bosch Professional a AMPShare od roku 2008.
- + Maximální postup práce s 18V akumulátory AMPShare ProCORE: technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů. Elektronická ochrana článků (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 QuickIN sklíčidlo vrtáku (120 Nm)
- + 1 příchytka na opasek
- + 1 box na bity
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)

Funkce produktu

- + Odnímatelné sklíčidlo vrtáku
- + Přepínatelný rázový mechanismus
- + Rozhraní pro příslušenství QuickIN

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru

18 V

Kompatibilita akumulátoru

Lithium-iontový /
ProCORE lithium-iontový

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku

92,9 dB

LpA

Nejistota měření měřené
hodnoty KpA

3 dB



FEIN

Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare	Hladina akustického výkonu LWA	100,9 dB
Motor	bez kartáčů	Nejistota měření měřené hodnoty KWA	3 dB
Převodovka	2 stupňová	Hladina špičkového akustického tlaku	110,0 dB
Rozhraní příslušenství	QuickIN	LpCpeak	3 dB
Otáčky při chodu naprázdno	450 / 2 000 min ⁻¹	Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	
Frekvence přiklepu	7 360 / 32 000 min ⁻¹	Hodnota vibrací 1 α_{hv}	ah,D 1,4 m/s ²
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	60 / 38 Nm	3cestný systém	ah 0,6 m/s ²
Stupně utahovacího momentu	22 + 1	Hodnota vibrací 2 α_{hv} 3cestný systém	
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla	1,5 - 13 mm	Nejistota měření měřené hodnoty K α	1,5 m/s ²
Šroubování	8 x 300 mm		
Vrták Ø ocel	13 mm		
Vrták na dřevo Ø	50 mm		
Vrták na kámen Ø	13 mm		
Řezání závitů	M 10		
Hmotnost bez akumulátoru	1,50 kg		

Obrázky aplikací



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

