



FEIN

AMP Share II
Powered by BOSCH



ABS 18 Q AS Set 5 Ah

2stupňová akumulátorová vrtačka/
šroubovák

S bezuhlíkovým motorem a rozhraním QuickIN. Perfektní pro vrtání do velikosti 13 mm a řezání vnitřních závitů do velikosti M10.

12.296,00 CZK bez DPH

(14.878,16 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 113 24 62 00 0

Podrobnosti

- + Celokovová převodovka se 2 rychlostními stupni, která se skvěle hodí k vrtání otvorů do průměru 13 mm a řezání vnitřních závitů do velikosti M10 mm v kovu.
- + Maximálně široké spektrum použití díky systému FEIN QuickIN. Rychlejší práce s kovem a dřevem pouze s jedním strojem.
- + Celokovové sklíčidlo vrtáku QuickIN (120 Nm) s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami.
- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Mechanické nastavení utahovacího momentu.
- + Kompaktní konstrukce.
- + Rozhraní AMPShare umožňuje vytvořit téměř o 50 % více šroubových spojů (cca 1600 šroubových spojů Ø 5 x 40 mm ve dřevě) na jedno nabití akumulátoru ve stávající kvalitě značky FEIN. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ergonomická a flexibilní manipulace díky sponě na opasek a držáku na bity umístěným na straně.
- + Kompatibilní s rozhraním 18 V akumulátorů Bosch Professional a AMPShare od roku 2008.
- + Maximální postup práce s 18V akumulátory AMPShare ProCORE: technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů. Elektronická ochrana článků (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 QuickIN sklíčidlo vrtáku (120 Nm)
- + 1 box na bity
- + 2 lithium-iontové akumulátory GBA 18 V 5,0 Ah AS
- + 1 příchytka na opasek
- + 1 umělohmotný kufřík na náradí (L-Boxx 136)
- + 1 rychlonabíjecí přístroj GAL 1880 CV AS

Funkce produktu

- + Odnímatelné sklíčidlo vrtáku
- + Rozhraní pro příslušenství QuickIN

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	74,3 dB 5 dB
Hladina akustického	82,3 dB



FEIN

Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare	výkonu LWA Nejistota měření měřené hodnoty KWA	5 dB
Motor	bez kartáčů		
Převodovka	2 stupňová	Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	88,1 dB 5 dB
Rozhraní příslušenství	QuickIN		
Otáčky při chodu naprázdno	450 / 2 000 min ⁻¹	Hodnota vibrací 1 α_{hv} 3cestný systém Hodnota vibrací 2 α_{hv} 3cestný systém	ah,D 1,1 m/s ² ah 1,2 m/s ²
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	60 / 38 Nm	Nejistota měření měřené hodnoty K α	1,5 m/s ²
Stupně utahovacího momentu	22 + 1		
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla	1,5 - 13 mm		
Šroubování	8 x 300 mm		
Vrták Ø ocel	13 mm		
Vrták na dřevo Ø	50 mm		
Řezání závitů	M 10		
Hmotnost bez akumulátoru	1,40 kg		

Obrázky aplikací



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

