

## ASM 18-8 PC

Přesný akumulátorový šroubovák, úhlová tyč, do 8 Nm

Parametrizovatelný akumulátorový šroubovák s mechanickou uzavírací spojkou pro průmyslové použití.

**15.192,00 CZK** bez DPH

( 18.382,32 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 112 78 60 00 0



### Podrobnosti

- + Procesně způsobilé podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 při ± 10% (vztaženo na 6 sigma).
- + Pro slabé a silné utažení.
- + Programovatelné parametry (až 5 kroků): otáčky, směr otáčení, úhel otáčení, práh točivého momentu, čas.
- + Díky nastavitelným kritériím chyb lze zabránit manipulaci při procesu šroubování.
- + Plynulé nastavení otáček.
- + Parametrizovatelné pro pravotočivý/levotočivý chod.
- + Bezkartáčový motor s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Vysoká stabilita otáček pro konstantní postup práce.
- + V nepřetržitém provozu plně zatížitelný až do maximálního výstupního točivého momentu.
- + Extra krátká konstrukce pro použití ve stísněných prostorech.
- + Pohodlná práce díky malému obvodu a dobré stabilitě.
- + Optimalizované vedení vzduchu: netáhne ani na ruce, ani na obličej.
- + Extra velká a světlá signalizační jednotka (OK / není OK).
- + Optimální osvětlení místa pro šroubování.
- + Neopotřebitelný akcelerační spínač.
- + Barevné označení strojů pomocí kódovacích kroužků.
- + Možnost upevnění závěsného držáku (balancér).
- + Nastavitelný interval údržby díky integrovanému počítadlu šroubových spojů.
- + Nastavitelný ukazatel stavu nabití akumulátoru na stroji.
- + Rozhraní MultiVolt. Akumulátorové nářadí lze používat se všemi lithium-iontovými akumulátory FEIN (12–18 V).

### Dodávka

- + Obsah balení bez akumulátorů, nabíječky a momentového klíče

### Specifikace



## OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru

18 V

Rozhraní akumulátoru

MultiVolt

Rozsah točivého momentu

1 - 8 Nm

Otáčky při chodu naprázdno

110 - 1 200 min<sup>-1</sup>

Upnutí nástroje

1/4" Vnitřní šestihran

Hmotnost bez akumulátoru

0,80 kg