



## ASW 18-12 PC

Přesný akumulátorový šroubovák, úhlová tyč, do 12 Nm

Parametrizovatelný akumulátorový šroubovák s mechanickou uzavírací spojkou pro průmyslové použití.

**17.418,00 CZK** bez DPH

( 21.075,78 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 112 68 60 00 0

### Podrobnosti

- + Procesně způsobilé podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 při  $\pm 10\%$  (vztaženo na 6 sigma).
- + Pro slabé a silné utažení.
- + Programovatelné parametry (až 5 kroků): otáčky, směr otáčení, úhel otáčení, práh točivého momentu, čas.
- + Díky nastavitelným kritériím chyb lze zabránit manipulaci při procesu šroubování.
- + Plynulé nastavení otáček.
- + Parametrizovatelné pro pravotočivý/levotočivý chod.
- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Vysoká stabilita otáček pro konstantní postup práce.
- + V nepřetržitém provozu plně zatížitelný až do maximálního výstupního točivého momentu.
- + Pohodlná práce díky malému obvodu a dobré stabilitě.
- + Optimalizované vedení vzduchu: netáhne ani na ruce, ani na obličej.
- + Extra velká a světlá signalizační jednotka (OK / není OK).
- + Optimální osvětlení místa pro šroubování.
- + Neopotřebitelný akcelerační spínač.
- + Barevné označení strojů pomocí kódovacích kroužků.
- + Možnost upevnění závěsného držáku (balancér).
- + Nastavitelný interval údržby díky integrovanému počítadlu šroubových spojů.
- + Nastavitelný ukazatel stavu nabití akumulátoru na stroji.
- + Rozhraní MultiVolt. Akumulátorové nářadí lze používat se všemi lithium-iontovými akumulátory FEIN (12–18 V).
- + Plynulé nastavení úhlu hlavy.

### Dodávka

- + Obsah balení bez akumulátorů, nabíječky, úhlové hlavy a momentového klíče

## Specifikace

### OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru

18 V

Rozhraní akumulátoru

MultiVolt

Rozsah točivého momentu

3 - 12 Nm

Otáčky při chodu naprázdno

75 - 1 020 min<sup>-1</sup>

Hmotnost bez akumulátoru

1,00 kg

### Obrázky aplikací

