

ASM 18-12 PC



Přesný akumulátorový šroubovák s kolmou rukojetí, do 12 Nm

Parametricky nastaviteľný akumulátorový šroubovák s mechanickou uzavíracou spojkou pre průmyslové použitie.

15.192,00 CZK bez DPH
(18.382,32 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 112 79 60 00 0

Podrobnosti

- + Procesně způsobilé podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 při $\pm 10\%$ (vztaženo na 6 sigma).
- + Pro slabé a silné uťažení.
- + Programovatelné parametry (až 5 kroků): otáčky, směr otáčení, úhel otáčení, prah točivého momentu, čas.
- + Díky nastavitelným kritériím chyb lze zabránit manipulaci při procesu šroubování.
- + Plynulé nastavení otáček.
- + Parametricky nastaviteľné pre pravotočivý/levotočivý chod.
- + Bezkartáčový motor s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Vysoká stabilita otáček pro konstantní postup práce.
- + V nepřetržitém provozu plně zatížitelný až do maximálního výstupného točivého momentu.
- + Extra krátká konstrukcia pre použitie ve stísnených priestoroch.
- + Pohodlná práca díky malému obvodu a dobré stabilité.
- + Optimalizované vedenie vzduchu: netáhne ani na ruke, ani na obličeju.
- + Extra veľká a svetlá signalizačná jednotka (OK / není OK).
- + Optimálne osvetlenie miesta pre šroubovanie.
- + Neopotrebitelný akceleračný spínač.
- + Barevné označenie strojů pomocí kódovacích kroužků.
- + Možnosť upevnenia závesného držáku (balancér).
- + Nastaviteľný interval údržby díky integrovanému počítadlu šroubových spojov.
- + Nastaviteľný ukazateľ stavu nabitia akumulátora na stroji.
- + Rozhranie MultiVolt. Akumulátorové náradie lze používať so všemi lithium-iontovými akumulátormi FEIN (12–18 V).

Dodávka

- + Obsah balenia bez akumulátorov, nabíjačky a momentového klíče

Specifikace

OBECNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru

18 V

Rozhraní akumulátoru

MultiVolt

Rozsah točivého momentu

3 - 12 Nm

Otáčky při chodu naprázdno

80 - 900 min⁻¹

Upnutí nástroje

1/4" Vnitřní šestihran

Hmotnost bez akumulátoru

0,80 kg

Obrázky aplikací

