



FEIN



ASW 18-45 PC

Přesný akumulátorový šroubovák, úhlová tyč, do 45 Nm

Parametrizovatelný akumulátorový šroubovák s mechanickou uzavírací spojkou pro průmyslové použití.

34.614,00 CZK bez DPH

(41.882,94 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 112 63 60 00 0

Podrobnosti

- + Procesně způsobilé podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 při $\pm 10\%$ (vztaženo na 6 sigma).
- + Pro slabé a silné utažení.
- + Programovatelné parametry (až 5 kroků): otáčky, směr otáčení, úhel otáčení, práh točivého momentu, čas.
- + Díky nastavitelným kritériím chyb lze zabránit manipulaci při procesu šroubování.
- + Plynulé nastavení otáček.
- + Parametrizovatelné pro pravotočivý/levotočivý chod.
- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Vysoká stabilita otáček pro konstantní postup práce.
- + V nepřetržitém provozu plně zatížitelný až do maximálního výstupního točivého momentu.
- + Pohodlná práce díky malému obvodu a dobré stabilitě.
- + Optimalizované vedení vzduchu: netáhne ani na ruce, ani na obličej.
- + Extra velká a světlá signalizační jednotka (OK / není OK).
- + Optimální osvětlení místa pro šroubování.
- + Neopotřebitelný akcelerační spínač.
- + Barevné označení strojů pomocí kódovacích kroužků.
- + Možnost upevnění závěsného držáku (balancér).
- + Nastavitelný interval údržby díky integrovanému počítadlu šroubových spojů.
- + Nastavitelný ukazatel stavu nabití akumulátoru na stroji.
- + Rozhraní MultiVolt. Akumulátorové nářadí lze používat se všemi lithium-iontovými bateriemi FEIN (14,4–18 V).
- + Možnost nastavení úhlové hlavy v krocích po 30°.

Dodávka

- + Obsah balení bez akumulátorů, nabíječky, úhlové hlavy a momentového klíče



Specifikace

OBECNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru

18 V

Rozhraní akumulátoru

MultiVolt

Rozsah točivého momentu

20 - 45 Nm

Otáčky při chodu naprázdno

25 - 310 min⁻¹

Hmotnost bez akumulátoru

1,50 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku

81,0 dB

LpA

Nejistota měření měřené hodnoty KpA

3 dB

Hladina akustického výkonu LWA

92,0 dB

Nejistota měření měřené hodnoty KWA

3 dB

Hladina špičkového akustického tlaku

95,0 dB

LpCpeak

Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrací 1 α hv

<1,8 m/s²

3cestný systém

Nejistota měření měřené hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikací

