

**FEIN**

GWP 10

Závítník do velikosti M 10

Rychlý, přesný zavitořez s reverzační převodovkou pro kratší dobu práce.

17.994,00 CZK bez DPH

(21.772,74 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 209 38 60 00 0

Podrobnosti

- + Bezkonkurenční rychlost díky reverzační převodovce k automatické změně směru otáčení při vytahování vrtacího vřetena z otvoru s vyvrtaným závitem. Rychlý vratný chod s 680 ot./min pro kratší doby taktu.
- + Výjimečná přesnost díky pevnému spojení vřetena vrtáčky se závitovým sklíčidlem pomocí kónického uchycení B12 pro vysokou přesnost vystředěného běhu. Tvarově jištěné upnutí závitníku v závitovém sklíčidle pro optimální výsledky vrtání.
- + Rukojeť FEIN Sensitiv k přenosu přítlačné síly v přímé ose vrtání při vynikajícím úchopu v ruce.
- + Vysoce výkonný motor FEIN se stabilními otáčkami.
- + Malý rohový rozměr 23 mm.
- + Kovová převodová hlava.
- + Těleso motoru hrnkové konstrukce z torzně odolného materiálu.

Dodávka

- + 1 pomocná rukojeť
- + Dodávka bez kleštinového nebo čelistového sklíčidla

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon	450 W
Využitelný výkon	250 W
Volnoběžné otáčky při levotočivém chodu	0 - 1 000 min ⁻¹
Pracovní otáčky při řezání	0 - 450 min ⁻¹

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	82 dB 3 dB
Hladina akustického výkonu LWA Nejistota měření měřené hodnoty KWA	93 dB 3 dB



FEIN

Pracovní otáčky při
levotočivém chodu

0 - 680 min⁻¹

Utahovací moment při
max. výkonu

21 Nm

Počáteční rozběhový
moment

53 Nm

Závit v oceli do

M 10

Závit v nerezové oceli

M 10

Kužel na hřídeli vrtačky

B 12

Ø upínacího krčku

43 mm

Rozměr v rohu

23 mm

Kabel se zástrčkou

5 m

Hmotnost dle EPTA

1,60 kg

Hmotnost dle EPTA

1,60 kg

Hladina špičkového
akustického tlaku

96 dB

LpCpeak

Nejistota měření měřené
hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv}

3,0 m/s²

3cestný systém

Nejistota měření měřené
hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikací



