



FEIN



BOP 10 sada

Ruční vrtačka do průměru 10 mm

Kompaktní jednorychlostní vrtačka se stabilními otáčkami do oceli 10 mm pro montážní práce v místě.

9.943,00 CZK bez DPH

(12.031,03 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 205 53 61 00 0

Podrobnosti

- + Obzvláště plochá a úzká konstrukce s výborným rozměrem přes roh na montážní práce i ve stísněných místech a rozích.
- + Vysoce výkonný motor FEIN s vysokou stabilitou otáček jakožto záruka konstantního pokroku při téměř jakémkoliv vrtání.
- + Obdivuhodná životnost díky kovové převodové hlavě a motorové skříni torzně odolné, hrnkovité konstrukce.
- + Pravotočivý/levotočivý chod.
- + Precisní kovové vrtací sklíčidlo.
- + Vysoká přesnost oběhu.
- + Vrtací sklíčidlo se samodotahovacími upínacími čelistmi.
- + Cítlivá rukojeť FEIN.
- + Elektronický akcelerační.
- + Kabel 5 metrů.
- + Upínací krk Ø 43 mm pro použití ve vrtacích stojanech.

Dodávka

- + 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí
- + 1 pomocná rukojeť

Funkce produktu

- + Pravotočivý/levotočivý chod
- + Elektronický akcelerační

Aplikace

Spirálové vrtání

++

Řezání závitů

++

Zahlubování

+

+ vhodný

**FEIN****++** dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon	500 W
Využitelný výkon	270 W
Otáčky při zatížení	0 - 900 min ⁻¹
Otáčky při chodu naprázdno	0 - 1 500 min ⁻¹
Utahovací moment při max. výkonu	9 Nm
Počáteční rozběhový moment	24 Nm
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Vrták Ø ocel	10 mm
Vrták Ø ušlechtilá ocel	10 mm
Vrták na lehký kov Ø	15 mm
Vrták na dřevo Ø	30 mm
Řezání závitů	M 6
Závit na hřídeli vrtačky	1/2"-20 UNF
Ø upínacího krčku	43 mm
Rozměr v rohu	23 mm
Rozměr v rohu	23 mm
Kabel se zástrčkou	5 m

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku L_{pA}
Nejistota měření měřené hodnoty K_{pA}

82 dB

3 dB

Hladina akustického výkonu L_{WA}
Nejistota měření měřené hodnoty K_{WA}

93 dB

3 dB

Hladina špičkového akustického tlaku L_{pCpeak}
Nejistota měření měřené hodnoty K_{pCpeak}

96 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv}
3cestný systém
Nejistota měření měřené hodnoty K α

 $\alpha_{h,D}$ 3,0 m/s²1,5 m/s²



Hmotnost dle EPTA

1,80 kg