



FEIN



BOZ 32-4 M

Čtyřstupňová ruční vrtačka do průměru 32 mm

Univerzální čtyřrychlostní vrtačka s pravotočivým/levotočivým chodem, nastavením otáček, upnutím nástroje MK3 pro náročné vrtání.

35.696,00 CZK bez DPH

(43.192,16 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 202 51 60 00 0

Podrobnosti

- + Vysoce výkonný motor FEIN 1 800 W a mechanická 4 stupňová převodovka pro vysoký točivý moment při náročném vrtání.
- + Přístroj s pravotočivým/levotočivým chodem a elektronickou redukcí otáček pro veškeré vrtání, jako spirálové vrtání, vrtání závitů, hloubení a vystružování.
- + Extrémně zatížitelná konstrukce pro náročné použití díky maximální kvalitě materiálu a zpracování.
- + Upnutí nástroje MK3.
- + Elektronické odpojení točivého momentu.
- + Elektronika hlídá rychlost otáček.
- + Extrémní zatížení.
- + Kovová převodová hlava.
- + Křížová rukojeť.
- + Optimální použití na magnetických stojanech vrtaček FEIN.
- + Rozsáhlý program příslušenství.
- + ** Kluzná momentová spojka.

Dodávka

- + 1 pomocná rukojeť
- + 1 vyrážecí klín

Funkce produktu

- + Pravotočivý/levotočivý chod
- + Předvolba otáček
- + Kluzná momentová spojka

Aplikace

Vyřezávání otvorů do kovového plechu



Spirálové vrtání





FEIN

Řezání závitů

++

Zahlubování

++

Vystružování

++

+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon

1 800 W

Využitelný výkon

1 100 W

Otáčky při zatížení

min⁻¹

Pracovní otáčky – 1. stupeň

60 - 140 min⁻¹

Pracovní otáčky – 2. stupeň

95 - 220 min⁻¹

Pracovní otáčky – 3. stupeň

135 - 310 min⁻¹

Pracovní otáčky – 4. stupeň

210 - 480 min⁻¹

Otáčky při chodu naprázdno

min⁻¹

Utahovací moment při max. výkonu

75 / 48 / 34 / 22 Nm

Volnoběžné otáčky – 1. stupeň

60 - 140 min⁻¹

Volnoběžné otáčky – 2. stupeň

95 - 220 min⁻¹

135 - 310 min⁻¹

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA

79,1 dB

Nejistota měření měřené hodnoty KpA

3 dB

Hladina akustického výkonu LWA

90,1 dB

Nejistota měření měřené hodnoty KWA

3 dB

Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak

93,4 dB

Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv} 3cestný systém

1,1 m/s²

Nejistota měření měřené hodnoty Kα

1,5 m/s²



Volnoběžné otáčky –
3. stupeň

Volnoběžné otáčky –
4. stupeň

Počáteční rozběhový
moment

Upnutí nástroje

Vrták Ø ocel

Vrták Ø ušlechtilá ocel

Vrták na lehký kov Ø

Vrták na dřevo Ø

Řezání závitů

Zahlubování max. Ø

Vystružování max. Ø

Ø upínacího krčku

Rozměr v rohu

Rozměr v rohu

Kabel se zástrčkou

Hmotnost dle EPTA

210 - 480 min⁻¹

75 / 48 / 34 / 22 ** Nm

MK 3

32 mm

20 mm

60 mm

70 mm

M 24

50 mm

30 mm

65 mm

38 mm

38 mm

3,1 m

7,50 kg

Obrázky aplikací

