

BOP 10

Ruční vrtačka do průměru 10 mm

Kompaktní jednorychlostní vrtačka se stabilními otáčkami do oceli 10 mm pro montážní práce v místě.

9.111,00 CZK bez DPH
(11.024,31 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 205 53 60 00 0



Podrobnosti

- + Obzvláště plochá a úzká konstrukce s výborným rozměrem přes roh na montážní práce i ve stísněných místech a rozích.
- + Vysoce výkonný motor FEIN s vysokou stabilitou otáček jakožto záruka konstantního pokroku při téměř jakémkoliv vrtání.
- + Obdivuhodná životnost díky kovové převodové hlavě a motorové skříni torzně odolné, hrnkovité konstrukce.
- + Pravotočivý/levotočivý chod.
- + Precisní kovové vrtací sklíčidlo.
- + Vysoká přesnost oběhu.
- + Vrtací sklíčidlo se samodotahovacími upínacími čelistmi.
- + Cítlivá rukojeť FEIN.
- + Elektronický akceleračtor.
- + Kabel 5 metrů.
- + Upínací krk Ø 43 mm pro použití ve vrtacích stojanech.

Dodávka

- + 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE
- + 1 pomocná rukojeť

Funkce produktu

- + Pravotočivý/levotočivý chod
- + Elektronický akceleračtor

Aplikace

**FEIN**

Spirálové vrtání

++

Řezání závitů

+

Zahlubování

+

+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon

500 W

Využitelný výkon

270 W

Otáčky při zatížení

0 - 900 min⁻¹Otáčky při chodu
naprázdno0 - 1 500 min⁻¹Utahovací moment při
max. výkonu

9 Nm

Počáteční rozběhový
moment

24 Nm

Upínací rozsah vrtacího
sklíčidla

1,5 - 13 mm

Vrták Ø ocel

10 mm

Vrták Ø ušlechtilá ocel

10 mm

Vrták na lehký kov Ø

15 mm

Vrták na dřevo Ø

30 mm

Řezání závitů

M 6

Závit na hřídeli vrtačky

1/2"-20 UNF

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického
tlaku LpA

82 dB

Nejistota měření měřené
hodnoty KpA

3 dB

Hladina akustického
výkonu LWA

93 dB

Nejistota měření měřené
hodnoty KWA

3 dB

Hladina špičkového
akustického tlaku

96 dB

LpCpeak
Nejistota měření měřené
hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrací 1 α hv
3cestný systém
Nejistota měření měřené
hodnoty K α α h,D 3,0 m/s²1,5 m/s²

Ø upínacího krčku 43 mm

Rozměr v rohu 23 mm

Kabel se zástrčkou 5 m

Hmotnost dle EPTA 1,80 kg

Hmotnost dle EPTA 1,80 kg

Obrázky aplikací

