



FEIN



BOP 6 sada

Ruční vrtačka do průměru 6 mm

Rychlá jednorychlostní vrtačka do oceli 6 mm s vysokou stabilitou otáček pro kovovýrobu.

9.665,00 CZK bez DPH

(11.694,65 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 205 52 61 00 0

Podrobnosti

- + Optimální otáčky pro spodní rozsah průměrů a díky tomu hospodárná práce díky efektivnímu použití stroje.
- + Vysoce výkonný motor FEIN s vysokou stabilitou otáček jakožto záruka konstantního pokroku při téměř jakémkoliv vrtání.
- + Obdivuhodná životnost díky kovové převodové hlavě a motorové skříni torzně odolné, hrnkovité konstrukce.
- + Pravotočivý/levotočivý chod.
- + Precisní kovové vrtací sklíčidlo.
- + Vysoká přesnost oběhu.
- + Vrtací sklíčidlo se samodotahovacími upínacími čelistmi.
- + Cítlivá rukojeť FEIN.
- + Elektronický akcelerační.
- + Kabel 5 metrů.
- + Upínací krk Ø 43 mm pro použití ve vrtacích stojanech.

Dodávka

- + 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí
- + 1 pomocná rukojeť

Funkce produktu

- + Pravotočivý/levotočivý chod
- + Elektronický akcelerační

Aplikace

**FEIN**

Spirálové vrtání



+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBECNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon	500 W
Využitelný výkon	270 W
Otáčky při zatížení	0 - 2 700 min ⁻¹
Otáčky při chodu naprázdno	0 - 4 000 min ⁻¹
Utahovací moment při max. výkonu	3,5 Nm
Počáteční rozběhový moment	9 Nm
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla	0,5 - 10 mm
Vrták Ø ocel	6 mm
Vrták Ø ušlechtilá ocel	6 mm
Vrták na lehký kov Ø	10 mm
Vrták na dřevo Ø	20 mm
Závit na hřídeli vrtačky	1/2"-20 UNF
Ø upínacího krčku	43 mm
Rozměr v rohu	23 mm
Rozměr v rohu	23 mm

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku L_{pA}Nejistota měření měřené hodnoty K_{pA}

82 dB

3 dB

Hladina akustického výkonu L_{WA}Nejistota měření měřené hodnoty K_{WA}

93 dB

3 dB

Hladina špičkového akustického tlaku

L_{pCpeak}Nejistota měření měřené hodnoty K_{pCpeak}

96 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv}

3cestný systém

Nejistota měření měřené hodnoty K α $\alpha_{h,D}$ 4,0 m/s²1,5 m/s²



Kabel se zástrčkou

5 m

Hmotnost dle EPTA

1,70 kg