

**FEIN**

BOP 13-2

Dvoustupňová ruční vrtačka do průměru 13 mm

Univerzální dvourychlostní vrtačka do 13 mm s ideálním otáčkovým pásmem pro normální i ušlechtilou ocel.

11.051,00 CZK bez DPH

(13.371,71 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 205 55 60 00 0

Podrobnosti

- + Mechanická dvourychlostní převodovka pro optimální přizpůsobení otáček různému použití.
- + Vysoce výkonný motor FEIN s vysokou stabilitou otáček jakožto záruka konstantního pokroku při téměř jakémkoliv vrtání.
- + Obdivuhodná životnost díky kovové převodové hlavě a motorové skříni torzně odolné, hrnkovité konstrukce.
- + Pravotočivý/levotočivý chod.
- + Precisní kovové vrtací sklíčidlo.
- + Vysoká přesnost oběhu.
- + Vrtací sklíčidlo se samodotahovacími upínacími čelistmi.
- + Citlivá rukojeť FEIN.
- + Elektronický akcelerační systém.
- + Kabel 5 metrů.
- + Upínací krk Ø 43 mm pro použití ve vrtacích stojanech.

Dodávka

- + 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE
- + 1 pomocná rukojeť

Funkce produktu

- + Pravotočivý/levotočivý chod
- + Elektronický akcelerační systém

Aplikace

Spirálové vrtání

++

Řezání závitů

++

Zahlubování

++

+ vhodný

**FEIN**

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon	550 W
Využitelný výkon	300 W
Otáčky při zatížení	0 - 440 / 0 - 1 300 min ⁻¹
Otáčky při chodu naprázdno	0 - 680 / 0 - 2 200 min ⁻¹
Utahovací moment při max. výkonu	20 / 7 Nm
Počáteční rozběhový moment	50 / 16 Nm
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Vrták Ø ocel	13 mm
Vrták Ø ušlechtilá ocel	13 mm
Vrták na lehký kov Ø	16 mm
Vrták na dřevo Ø	37 mm
Řezání závitů	M 10
Závit na hřídeli vrtačky	1/2"-20 UNF
Ø upínacího krčku	43 mm
Rozměr v rohu	23 mm
Rozměr v rohu	23 mm
Kabel se zástrčkou	5 m

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku L_{pA}
 Nejistota měření měřené hodnoty K_{pA}

82 dB

3 dB

Hladina akustického výkonu L_{WA}
 Nejistota měření měřené hodnoty K_{WA}

93 dB

3 dB

Hladina špičkového akustického tlaku L_{pCpeak}
 Nejistota měření měřené hodnoty K_{pCpeak}

96 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv}
 3cestný systém
 Nejistota měření měřené hodnoty K α

 $\alpha_{h,D}$ 3,0 m/s²1,5 m/s²



FEIN

Hmotnost dle EPTA

2,00 kg

Obrázky aplikací

