



ASCM 18-4 QM AS Metal Advanced Set

Batteridrevet bore-/skruemaskine i brugersæt.

Allrounderen ASCM 18-4 QM AS med bitssæt i 8 dele, QuickIN-bitholder 1/4", QuickIN-gevindspændetænger 4,5 mm og 6 mm, HSS-kobolt 5% spiralborssæt i 6 dele og HSS-gevindborssæt i 7 dele.

4.342,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 116 15 64 00 0

Detaljer

- + Firetrinsgear af metal. Med omdrejningstal op til 4000 o/m. til optimale skærehastigheder i metal til alle borer fra 1,5 til 80 mm.
- + Masser af alsidighed med FEIN QuickIN-systemet til multifunktionel brug ved boring, kerneboring, gevindboring, undersænkning og iskruning.
- + Lynhurtig udskiftning af QuickIN-forsatserne uden brug af værktøj mellem anvendelser i metal og træ med kun én maskine.
- + Ekstremt sikkert arbejde. Tilbageslagsovervågning (kickback) standser maskinen.
- + Mere kontrol med det ekstra håndtag, der kan trækkes ud.
- + Den kulløse, kraftige FEIN PowerDrive-motor med op til 30% højere virkningsgrad giver længere levetid.
- + Høje drejningsmomenter op til maksimalt 130 Nm.
- + QuickIN-borepatron i metal (120 Nm) med hårdmetalbelagte spændekæber og høj spændekraft.
- + Elektronisk momentindstilling (15+1).
- + Intuitivt betjeningsfelt med dæmpbar LED til perfekt belysning af arbejdsstedet alt efter materialet.
- + Ergonomisk og fleksibel håndtering ved hjælp af bit- og bælteholder på siden.
- + Bitsæt i 8 dele. Bitholder og 7 bits (PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40, 60-1/4).
- + HSS kobolt 5% spiralboresæt i 6 dele (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm).
- + HSS tap-sæt i 7 dele (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12).
- + QuickIN bitholder, QuickIN gevindspændetænger 4,5 mm og 6 mm.
- + Skruer 10 x 400 mm skruer uden forboring.
- + AMPShare-grænsefladen giver mulighed for 1.400 iskrninger (5 x 40 mm i træ) pr. batteriopladning (ProCORE 4 Ah).
- + Omfattende beskyttelse af brugeren takket være genstartspærre og elektronisk overbelastningsbeskyttelse og bremse.
- + Den innovative eftermonteringsfunktion giver mulighed for iskruning i træ med reduceret hastighed for perfekte arbejdsresultater.

- + Passer til Bosch Professional 18 V-batterier fra og med 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimal arbejdhastighed med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknologi giver 135 % længere batterilevetid. Nyeste celledesign og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier. "Electronic Cell Protection" (ECP) beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Optimalt udstyret til enhver opgave. Mobilt arbejde med L-BOXX systemet.

Leveringsomfang

- + 1 ASCM 18-4 QM AS (inkl. håndtag, bælteklips, bits holder)
- + 1 QuickIN-bitholder
- + 1 QuickIN gevindspændetang 6 mm
- + 1 HSS tap-sæt 7 dele
- + 1 bitssæt i 8 dele
- + 1 QuickIN gevindspændetang 4,5 mm
- + 1 HSS kobolt 5% spiralboresæt 6 dele
- + 1 transportkasse (L-Boxx 136)

Udstyr

- + Aftagelig borepatron
- + Firetrinsgear
- + Dæmpbar LED
- + Elektronisk momentbegrænsning
- + QuickIN-grænseflade til tilbehør
- + Bore- og nulstillingsfunktion

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding	18 V
Akku-kompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Grænseflade for genopladeligt batteri	18 V AMPShare
Motor	Kulløs

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA Måleusikkerhed ved måleværdien KpA	75,9 dB 5 dB
Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	83,9 dB 5 dB
Støjtæthed LpCpeak Måleusikkerhed ved	90,6 dB

Gearkasse	4 gear	måleværdien KpCpeak	5 dB
Tilbehørsgrænseflade	QuickIN	vibrationsværdi 1 α_{hv} 3-vejs	ah,D 0,9 m/s ²
Omdrejningstal ubelastet	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min ⁻¹	Vibrationsværdi 2 α_{hv} 3-vejs	ah 0,6 m/s ²
Max. drejningsmoment (hård/blød)	130 (70 / 50) Nm	Måleusikkerhed ved måleværdien K α	1,5 m/s ²
Momenttrin	15 + 1		
Spændevide borepatron	1,5 - 13 mm		
Skruning	10 x 400 mm		
Bor-Ø stålspiralbor	13 mm		
Bor-Ø stål kernebor	30 mm		
Bor-Ø stål hulsav	80 mm		
Bore-Ø træ	60 mm		
Gevindskæring	M 14		
Vægt uden genopladeligt batteri	1,30 kg		

Eksempler på brug



Powered by  **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.





FEIN

