



ASCM 18 QSW AS

Batteriboreskruemaskine med firetrinsgear

Lille og let, batteridrevet boreskruemaskine med firetrinsgear med kulløs motor og QuickIN-grænseflade. Perfekt til universel boring samt skruearbejde.

1.792,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 116 14 61 00 0

Detaljer

- + Firetrinsgear helt i metal, der giver optimale skærehastigheder ved boring i metal og selvskærende skruer op til 6 mm.
- + FEIN QuickIN-systemet giver maksimal fleksibilitet. Hurtigere arbejde i metal og træ med kun én maskine.
- + Med den kompakte og lette konstruktion på 1,3 kg er ASCM 18 QSW den letteste 4 gears-skruemaskine sammenlignet med konkurrenterne.
- + Kulfri FEIN PowerDrive-motor med 30 % højere virkningsgrad og lang levetid.
- + QuickIN-borepatron i metal (120 Nm) med hårdmetalbelagte spændekæber og høj spændekraft.
- + Mekanisk momentindstilling.
- + AMPShare-grænsefladen giver mulighed for næsten 100 % flere iskrninger (ca. 1.100 Ø 5 x 40 mm i træ) pr. batteriopladning i den kendte FEIN-kvalitet. (ProCORE 4 Ah).
- + Omfattende beskyttelse af brugeren takket være genstartspærre og elektronisk overbelastningsbeskyttelse og bremse.
- + Ergonomisk og fleksibel håndtering ved hjælp af bit- og bælteholder på siden.
- + Passer til Bosch Professional 18 V-batterier fra og med 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimal arbejdshastighed med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknologi giver 135 % længere batterilevetid. Nyeste celleteknologi og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier. "Electronic Cell Protection" (ECP) beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

Leveringsomfang

- + 1 QuickIN borepatron (120 Nm)
- + 1 bælteclips
- + 1 bitsholder
- + 1 transportkasse (L-Boxx 136)

Udstyr

- + Aftagelig borepatron
- + Firetrinsgear
- + QuickIN-grænseflade til tilbehør

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding

18 V

Akku-kompatibilitet

Li-ion / ProCORE li-ion

18 V AMPShare

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

80,3 dB
5 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved

88,3 dB



FEIN

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------|
| Grænseflade for genopladeligt batteri | | måleværdien KWA | 5 dB |
| Motor | Kulløs | Støjværdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak | 94,0 dB 5 dB |
| Gearkasse | 4 gear | vibrationsværdi 1 α hv 3-vejs | ah,D 1,3 m/s ² |
| Tilbehørsgrænseflade | QuickIN | Vibrationsværdi 2 α hv 3-vejs | ah 0,9 m/s ² |
| Omdrejningstal ubelastet | 400 / 700 / 1 400 / 2 500 min ⁻¹ | Måleusikkerhed ved måleværdien K α | 1,5 m/s ² |
| Max. drejningsmoment (hård/blød) | 40 / 30 Nm | | |
| Momenttrin | 20 + 1 | | |
| Spændevide borepatron | 1,5 - 13 mm | | |
| Skruning | 8 x 200 mm | | |
| Bore-Ø stål | 13 mm | | |
| Bore-Ø træ | 40 mm | | |
| Gevindskæring | M 8 | | |
| Vægt uden genopladeligt batteri | 1,30 kg | | |

Eksempler på brug



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

**Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.**

