



## ABS 18 Q AS Set 5 Ah

### Batteriboreskruemaskine med tottrinsgear

Med kulløs motor og QuickIN-grænseflade. Perfekt til boring op til 13 mm og gevindboring op til M10.

Produktnummer: 7 113 24 62 00 0

## Detaljer

- + Tottrinsgearet helt i metal egner sig perfekt til boring op til 13 mm og gevindboring op til M10 i metal.
- + FEIN QuickIN-systemet giver maksimal fleksibilitet. Hurtigere arbejde i metal og træ med kun én maskine.
- + QuickIN-borepatron i metal (120 Nm) med hårdmetalbelagte spændekæber og høj spændekraft.
- + Kulfri FEIN PowerDrive-motor med 30 % højere virkningsgrad og lang levetid.
- + Mekanisk momentindstilling.
- + Kompakt udførelse.
- + AMPShare-grænsefladen giver mulighed for næsten 50 % flere iskruninger (ca. 1.600 iskruninger Ø 5 x 40 mm i træ) pr. batteriopladning i den kendte FEIN-kvalitet. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ergonomisk og fleksibel håndtering ved hjælp af bit- og bælteholder på siden.
- + Passer til Bosch Professional 18 V-batterier fra og med 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimal arbejdshastighed med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknologi giver 135 % længere batterilevetid. Nyeste celledesign og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier. "Electronic Cell Protection" (ECP) beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

## Leveringsomfang

- + 1 QuickIN borepatron (120 Nm)
- + 1 bitholder
- + 2 Akku Li-Ion GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 bælteclips
- + 1 transportkasse (L-Boxx 136)
- + 1 hurtiglader GAL 1880 CV AS

## Udstyr

- + Aftagelig borepatron
- + QuickIN-grænseflade til tilbehør

## Tekniske data

### GENERELLE TEKNISKE DATA

### VIBRATIONS- OG



## LYDEMISSIONSVÆRDIER

Batterispænding	18 V	Lydtryksniveau LpA Måleusikkerhed ved måleværdien KpA	74,3 dB 5 dB
Batterikapacitet	5 Ah		
Akku-kompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion	Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	82,3 dB 5 dB
Grænseflade for genopladeligt batteri	18 V AMPShare	Støjværdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	88,1 dB 5 dB
Motor	Kulløs		
Gearkasse	2 gear	vibrationsværdi 1 $\alpha$ hv 3- vejs Vibrationsværdi 2 $\alpha$ hv 3-vejs	ah,D 1,1 m/s <sup>2</sup> ah 1,2 m/s <sup>2</sup>
Tilbehørsgrænseflade	QuickIN	Måleusikkerhed ved måleværdien K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>
Omdrejningstal ubelastet	450 / 2 000 min <sup>-1</sup>		
Max. drejningsmoment (hård/blød)	60 / 38 Nm		
Momenttrin	22 + 1		
Spændevide borepatron	1,5 - 13 mm		
Skruning	8 x 300 mm		
Bore-Ø stål	13 mm		
Bore-Ø træ	50 mm		
Gevindskæring	M 10		
Vægt uden genopladeligt batteri	1,40 kg		

## Eksempler på brug



# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

