



FEIN



ASCM 18-4 QM AS

Batteriboreskruemaskine med
firetrinsgear

Med børsteløs motor og QuickIN-interface.
Kompromisløs ydeevne til gevindboring op til M14 og
boring med HM-hulsave op til 80 mm.

2.467,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 116 15 61 00 0

Detaljer

- + Firetrinsgear af metal. Med omdrejningstal op til 4000 o/m. til optimale skærehastigheder i metal til alle borer fra 1,5 til 80 mm.
- + Masser af alsidighed med FEIN QuickIN-systemet til multifunktionel brug ved boring, kerneboring, gevindboring, undersænkning og iskruning.
- + Lynhurtig udskiftning af QuickIN-forsatserne uden brug af værktøj mellem anvendelser i metal og træ med kun én maskine.
- + Ekstremt sikkert arbejde. Tilbageslagsovervågning (kickback) standser maskinen.
- + Mere kontrol med det ekstra håndtag, der kan trækkes ud.
- + Den kulløse, kraftige FEIN PowerDrive-motor med op til 30% højere virkningsgrad giver længere levetid.
- + Høje drejningsmomenter op til maksimalt 130 Nm.
- + QuickIN-borepatron i metal (120 Nm) med hårdmetalbelagte spændekæber og høj spændekraft.
- + Elektronisk momentindstilling (15+1).
- + Intuitivt betjeningsfelt med dæmpbar LED til perfekt belysning af arbejdsstedet alt efter materialet.
- + Ergonomisk og fleksibel håndtering ved hjælp af bit- og bælteholder på siden.
- + Skruer 10 x 400 mm skrues uden forboring.
- + AMPShare-grænsefladen giver mulighed for 1.400 iskrninger (5 x 40 mm i træ) pr. batteriopladning (ProCORE 4 Ah).
- + Omfattende beskyttelse af brugeren takket være genstartspærre og elektronisk overbelastningsbeskyttelse og bremse.
- + Den innovative eftermonteringsfunktion giver mulighed for iskruning i træ med reduceret hastighed for perfekte arbejdsresultater.
- + Passer til Bosch Professional 18 V-batterier fra og med 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimal arbejdshastighed med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknologi giver 135 % længere batterilevetid. Nyeste celledesign og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier. "Electronic Cell Protection" (ECP) beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Optimalt udstyret til enhver opgave. Mobilt arbejde med L-BOXX systemet.

Leveringsomfang

- + 1 QuickIN borepatron (120 Nm)
- + 1 bitsholder
- + 1 transportkasse (L-Boxx 136)
- + 1 bælteclips
- + 1 teleskophåndtag

Udstyr

- + Aftagelig borepatron
- + Firetrinsgear
- + Dæmpbar LED
- + Elektronisk momentbegrænsning
- + QuickIN-grænseflade til tilbehør
- + Bore- og nulstillingsfunktion

Tekniske data



GENERELLE TEKNISKE DATA

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Batterispænding	18 V	Lydtryksniveau LpA Måleusikkerhed ved måleværdien KpA	75,9 dB 5 dB
Akku-kompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion		
Grænseflade for genopladeligt batteri	18 V AMPShare	Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	83,9 dB 5 dB
Motor	Kulløs	Støjværdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	90,6 dB 5 dB
Gearkasse	4 gear		
Tilbehørsgrænseflade	QuickIN	vibrationsværdi 1 α_{hv} 3- vejs Vibrationsværdi 2 α_{hv} 3-vejs	ah,D 0,9 m/s ² ah 0,6 m/s ²
Omdrejningstal ubelastet	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min ⁻¹	Måleusikkerhed ved måleværdien K α	1,5 m/s ²
Max. drejningsmoment (hård/blød)	130 (70 / 50) Nm		
Momenttrin	15 + 1		
Spændevide borepatron	1,5 - 13 mm		
Skruning	10 x 400 mm		
Bor Ø stålspiralbor	13 mm		
Bor-Ø stål kernebor	30 mm		
Bor-Ø stål hulsav	80 mm		
Bore-Ø træ	60 mm		
Gevindskæring	M 14		
Vægt uden genopladeligt batteri	1,30 kg		



FEIN

Eksempler på brug



**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

