



ASCM 18-4 QM AS Set 5 Ah

Batteriboreskruemaskine med firetrinsgear

Med børsteløs motor og QuickIN-interface. Kompromisløs ydeevne til gevindboring op til M14 og boring med HM-hulsave op til 80 mm.

Produktnummer: 7 116 15 67 00 0

Detaljer

- + Firetrinsgear af metal. Med omdrejningstal op til 4000 o/m. til optimale skærehastigheder i metal til alle borer fra 1,5 til 80 mm.
- + Masser af alsidighed med FEIN QuickIN-systemet til multifunktionel brug ved boring, kerneboring, gevindboring, undersænkning og iskruning.
- + Lynhurtig udskiftning af QuickIN-forsatserne uden brug af værktøj mellem anvendelser i metal og træ med kun én maskine.
- + Ekstremt sikkert arbejde. Tilbageslagsovervågning (kickback) standser maskinen.
- + Mere kontrol med det ekstra håndtag, der kan trækkes ud.
- + Den kulløse, kraftige FEIN PowerDrive-motor med op til 30% højere virkningsgrad giver længere levetid.
- + Høje drejningsmomenter op til maksimalt 130 Nm.
- + QuickIN-borepatron i metal (120 Nm) med hårdmetalbelagte spændekæber og høj spændekraft.
- + Elektronisk momentindstilling (15+1).
- + Intuitivt betjeningsfelt med dæmpbar LED til perfekt belysning af arbejdsstedet alt efter materialet.
- + Ergonomisk og fleksibel håndtering ved hjælp af bit- og bælteholder på siden.
- + Skrue 10 x 400 mm skrue uden forboring.
- + AMPShare-grænsefladen giver mulighed for 1.700 iskrninger (5 x 40 mm i træ) pr. batteriopladning (GBA 18 V 5 Ah).
- + Omfattende beskyttelse af brugeren takket være genstartspærre og elektronisk overbelastningsbeskyttelse og bremse.
- + Den innovative eftermonteringsfunktion giver mulighed for iskruning i træ med reduceret hastighed for perfekte arbejdsresultater.
- + Passer til Bosch Professional 18 V-batterier fra og med 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimal arbejdshastighed med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknologi giver 135 % længere batterilevetid. Nyeste celledesign og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier. "Electronic Cell Protection" (ECP) beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Optimalt udstyret til enhver opgave. Mobilt arbejde med L-BOXX systemet.

Leveringsomfang

- + 1 QuickIN borepatron (120 Nm)
- + 1 bælteclips
- + 1 bitsholder
- + 1 teleskophåndtag
- + 1 transportkasse (L-Boxx 136)
- + 2 Akku Li-Ion GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 hurtiglader GAL 1880 CV AS

Udstyr

- + Aftagelig borepatron
- + Elektronisk momentbegrænsning
- + Firetrinsgear
- + QuickIN-grænseflade til tilbehør
- + Dæmpbar LED
- + Bore- og nulstillingsfunktion



Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding	18 V
Batterikapacitet	5 Ah
Akku-kompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Grænseflade for genopladeligt batteri	18 V AMPShare
Motor	Kulløs
Gearkasse	4 gear
Tilbehørsgrænseflade	QuickIN
Omdrejningstal ubelastet	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min ⁻¹
Max. drejningsmoment (hård/blød)	130 (70 / 50) Nm
Momenttrin	15 + 1
Spændevide borepatron	1,5 - 13 mm
Skruning	10 x 400 mm
Bor Ø stålspiralbor	13 mm
Bor-Ø stål kernebor	30 mm
Bor-Ø stål hulsav	80 mm
Bore-Ø træ	60 mm
Gvindskæring	M 14

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Målesikkerhed ved måleværdien KpA

75,9 dB
5 dB

Lydeffektniveau LWA
Målesikkerhed ved måleværdien KWA

83,9 dB
5 dB

Støjværdi LpCpeak
Målesikkerhed ved måleværdien KpCpeak

90,6 dB
5 dB

vibrationsværdi 1 α hv 3-vejs
Vibrationsværdi 2 α hv 3-vejs

ah,D 0,9 m/s²

ah 0,6 m/s²

Målesikkerhed ved måleværdien K α

1,5 m/s²



FEIN

Vægt uden genopladeligt
batteri

1,30 kg

Eksempler på brug



Powered by



**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch
Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

