



ASB 18 Q AS

Batterislagboremaskine med tottrinsgear

Med kulløs motor og QuickIN-grænseflade. Perfekt til boring op til 13 mm i metal, sten og murværk.

2.013,00 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 104 07 61 00 0

Detaljer

- + Tottrinsgear af metal med slagværk, der kan tilkobles, til optimal boring i metal, sten og murværk.
- + FEIN QuickIN-systemet giver maksimal fleksibilitet. Hurtigere arbejde i metal og træ med kun én maskine.
- + QuickIN-borepatron i metal (120 Nm) med hårdmetalbelagte spændekæber og høj spændekraft.
- + Kulfri FEIN PowerDrive-motor med 30 % højere virkningsgrad og lang levetid.
- + Mekanisk momentindstilling.
- + Kompakt udførelse.
- + AMPShare-grænsefladen giver mulighed for næsten 50 % flere iskrninger (ca. 1.300 iskrninger Ø 5 x 40 mm i træ) pr. batteriopladning i den kendte FEIN-kvalitet. (ProCORE 4 Ah).
- + Ergonomisk og fleksibel håndtering ved hjælp af bit- og bælteholder på siden.
- + Passer til alle 18 V-AMPShare ProCORE-batterier og opladere, så du får endnu mere power og fleksibilitet. Passer også til 18 V-Bosch Professional-opladere.
- + Passer til Bosch Professional 18 V-batterier fra og med 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimal arbejdshastighed med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknologi giver 135 % længere batterilevetid. Nyeste celleteknologi og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier. "Electronic Cell Protection" (ECP) beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

Leveringsomfang

- + 1 QuickIN borepatron (120 Nm)
- + 1 bitsholder
- + 1 bælteclips
- + 1 transportkasse (L-Boxx 136)

Udstyr

- + Aftagelig borepatron
- + Omskiftelig slagmekanisme
- + QuickIN-grænseflade til tilbehør

Tekniske data



GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding	18 V
Akku-kompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Grænseflade for genopladeligt batteri	18 V AMPShare
Motor	Kulløs
Gearkasse	2 gear
Tilbehørsgrænseflade	QuickIN
Omdrejningstal ubelastet	450 / 2 000 min ⁻¹
Slagtal	7 360 / 32 000 min ⁻¹
Max. drejningsmoment (hård/blød)	60 / 38 Nm
Momenttrin	22 + 1
Spændevide borepatron	1,5 - 13 mm
Skruning	8 x 300 mm
Bore-Ø stål	13 mm
Bore-Ø træ	50 mm
Bore-Ø sten	13 mm
Gvindskæring	M 10
Vægt uden genopladeligt batteri	1,50 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

92,9 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

100,9 dB
3 dB

Støjværdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

110,0 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 α hv 3-
vejs
Vibrationsværdi 2 α hv 3-vejs

ah,D 1,4 m/s²

ah 0,6 m/s²

Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

1,5 m/s²

Eksempler på brug



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

