



ASB 18 Q AS Set 5 Ah

Batterislagboremaskine med tottrinsgear

Med kulløs motor og QuickIN-grænseflade. Perfekt til boring op til 13 mm i metal, sten og murværk.

Produktnummer: 7 104 07 62 00 0

Detaljer

- + Tottrinsgear af metal med slagværk, der kan tilkobles, til optimal boring i metal, sten og murværk.
- + FEIN QuickIN-systemet giver maksimal fleksibilitet. Hurtigere arbejde i metal og træ med kun én maskine.
- + QuickIN-borepatron i metal (120 Nm) med hårdmetalbelagte spændekæber og høj spændekraft.
- + Kulfri FEIN PowerDrive-motor med 30 % højere virkningsgrad og lang levetid.
- + Mekanisk momentindstilling.
- + Kompakt udførelse.
- + AMPShare-grænsefladen giver mulighed for næsten 50 % flere iskrninger (ca. 1.600 iskrninger Ø 5 x 40 mm i træ) pr. batteriopladning i den kendte FEIN-kvalitet. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ergonomisk og fleksibel håndtering ved hjælp af bit- og bælteholder på siden.
- + Passer til alle 18 V-AMPShare ProCORE-batterier og opladere, så du får endnu mere power og fleksibilitet. Passer også til 18 V-Bosch Professional-opladere.
- + Passer til Bosch Professional 18 V-batterier fra og med 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimal arbejdshastighed med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknologi giver 135 % længere batterilevetid. Nyeste celleteknologi og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier. "Electronic Cell Protection" (ECP) beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

Leveringsomfang

- + 1 QuickIN borepatron (120 Nm)
- + 1 bitsholder
- + 2 Akku Li-Ion GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 bælteclips
- + 1 transportkasse (L-Boxx 136)
- + 1 hurtiglader GAL 1880 CV AS

Udstyr

- + Aftagelig borepatron
- + QuickIN-grænseflade til tilbehør
- + Omskiftelig slagmekanisme

Tekniske data



GENERELLE TEKNISKE DATA

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Batterispænding	18 V	Lydtryksniveau LpA Måleusikkerhed ved måleværdien KpA	92,9 dB 3 dB
Batterikapacitet	5 Ah		
Akku-kompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion	Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	100,9 dB 3 dB
Grænseflade for genopladeligt batteri	18 V AMPShare		
Motor	Kulløs	Støjværdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	110,0 dB 3 dB
Gearkasse	2 gear		
Tilbehørsgrænseflade	QuickIN	vibrationsværdi 1 α_{hv} 3- vejs Vibrationsværdi 2 α_{hv} 3-vejs	ah,D 1,4 m/s ² ah 0,6 m/s ²
Omdrejningstal ubelastet	450 / 2 000 min ⁻¹		
Slagtal	7 360 / 32 000 min ⁻¹	Måleusikkerhed ved måleværdien K α	1,5 m/s ²
Max. drejningsmoment (hård/blød)	60 / 38 Nm		
Momenttrin	22 + 1		
Spændevide borepatron	1,5 - 13 mm		
Skruning	8 x 300 mm		
Bore-Ø stål	13 mm		
Bore-Ø træ	50 mm		
Bore-Ø sten	13 mm		
Gvindskæring	M 10		
Vægt uden genopladeligt batteri	1,50 kg		



FEIN

Eksempler på brug



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

