



ABH 18-26 AS

Batteridrevet borehammer

Med SDS plus og en slagvolumen på 2,6 joule til boring i beton op til 26 mm.

2.670,00 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 140 03 61 00 0

Detaljer

- + Den kraftige, børsteløse motor giver en slagenergi på 2,6 joule og sikrer på den måde hurtig boring samt høj mejslingsydelse.
- + Tilbageslagsovervågning med intelligent lynfrakobling ved pludselige tilbageslag af borehammeren giver optimal brugerbeskyttelse.
- + Electronic Precision Control (EPC) med langsom igangsætning af arbejdshastigheden giver perfekt håndtering og kontrol ved følsomme materialer og udfordrende underlag.
- + Nem og præcis styring af omdrejningstallet ved hjælp af gashåndtaget.
- + Ergonomisk korrekt arbejde pga. en kompakt konstruktion og lave vibrationer.
- + Ændring af mejselstilling (Vario-Lock) – låsning af mejslen i 36 stillinger, så den optimale arbejdsstilling altid kan findes.
- + Lyst arbejdsområde pga. den integrerede LED-lampe.
- + Hvis værktøjet kiler sig fast eller hakker, afbrydes motorforbindelsen til borespindlen.
- + Passer til Bosch Professional 18 V-batterier fra og med 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimal arbejdshastighed med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknologi giver 135 % længere batterilevetid. Nyeste celledesign og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier. "Electronic Cell Protection" (ECP) beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + ProCORE li-ion-batteri med Highpower-celler, ladetilstandsindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

Leveringsomfang

- + 1 håndtag
- + 1 dybdeanslag
- + 1 maskinklud
- + 1 transportkasse (L-Boxx 136)

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

VIBRATIONS- OG



LYDEMISSIONSVÆRDIER

Batterispænding	18 V	Lydtryksniveau LpA Måleusikkerhed ved måleværdien KpA	88 dB 3 dB
Akku-kompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion		
Grænseflade for genopladeligt batteri	18 V AMPShare	Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	99 dB 3 dB
Motor	Kulløs	vibrationsværdi 1 α_{hv} 3- vejs	$\alpha_{h,D}$ 15,2 m/s ²
Omdrejningstal ubelastet	0 - 980 min ⁻¹	Vibrationsværdi 2 α_{hv} 3-vejs	$\alpha_{h,D}$ 9,9 m/s ²
Slagtal	0 - 4 350 min ⁻¹	Måleusikkerhed ved måleværdien K α	1,5 m/s ²
Slagenergi	2,6 J		
Værktøjsholder	SDS-plus		
Bor-Ø beton	26 mm		
Bor-Ø murværk	68 mm		
Bore-Ø stål	13 mm		
Bore-Ø træ	30 mm		
Vægt uden genopladeligt batteri	3,20 kg		

Eksempler på brug



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

